



## Кондиціонер GALACTIC каналний GKZ18HF-S / GCZ18HF-S Orient

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: GKZ18HF-S / GCZ18HF-S  
Виробник: Galactic  
Код товару: GKZ18HF-S / GCZ18HF-S

від 37350 грн.

### Опис

Настінна інверторна спліт-система Galactic серії Orient GKZ18HF-S / GCZ18HF-S використовує інноваційний фреон — R410A, що дозволяє досягти рівня енергоефективності A+/A.

Дизайн настінної інверторної спліт-системи моделі GKZ/GCZ 18HF-S виконаний в традиційному білому стилі, з гладкою поверхнею, яка легко миється.

Кондиціонери Galactic серії Orient оснащені Wi-Fi модулем. Зручний бездротовий пульт йде у комплекті.

Приємними перевагами серії Orient GKZ/GCZ 18HF-S є: виявлення витіку холодоагенту, режим Turbo, функція I FEEL, прихований LED-дисплей, функція DIMMER - відключення підсвічування дисплея, тиха робота внутрішнього блоку - задля комфортної прохолоди в нічний час.

Діапазон робочих температур: від -15°C до +30°C на обігрів та від 0°C до +50°C на охолодження.

Інверторна спліт-система Galactic серії Orient GKZ/GCZ 18HF-S забезпечена розширеною 3-річною гарантією від постачальника.

### Аналоги

- Кондиціонер GALACTIC каналний GKZ09HF-S / GCZ09HF-S Orient
- Кондиціонер GALACTIC каналний GKZ12HF-S / GCZ12HF-S Orient
- Кондиціонер GALACTIC каналний GKZ24HF-S / GCZ24HF-S Orient

### Характеристики

Загальні характеристики	
Модель внутрішнього блоку	GKZ18HF-S
Модель зовнішнього блоку	GCZ18HF-S
Холодопродуктивність (Min~Max), кВт	5275 (1817-6125) Вт
Теплопродуктивність (Min~Max), кВт	5275 (1301-6383) Вт
Споживна потужність охолодження, кВт	1755 (140-2360) Вт
Споживна потужність обігріву, кВт	1505 (200-2410) Вт
Клас енергоефективності охолодження	A+
Клас енергоефективності обігріву	A
SEER	5.6
SCOP	3.4
Рівень звукового тиску	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(A)	42,5/37/32,5
Зовнішній блок, охолодження, дБ(A)	
Габарити	
Розмір внутрішнього блоку (ШxВxГ), мм	957x302x213
Розмір зовнішнього блоку (ШxВxГ), мм	770x555x300
Вага внутрішнього блоку (нетто), кг	10,4
Вага зовнішнього блоку (нетто), кг	29,9
Робочий діапазон зовнішніх температур	
Робота на охолодження, °C	від 0°C до +50°C
Робота на обігрів, °C	від -15°C до +30°C
Додаткові характеристики	
Серія внутрішнього блоку	GKZ-HF-S
Циркуляція повітря	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	835/655/525
Дані для монтажу	
Відстань між опорами зовнішнього блоку, мм	487 мм
Параметри електроживлення	
Електроживлення	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц
Підключення електроживлення	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц
Кабель живлення, кв. мм	Внутрішній блок, 3x1,5
Міжблочний кабель, кв. мм	4x1,5
Робочий струм охолодження, А	7.6 (0.6~10.3)
Робочий струм обігріву, А	6.5 (0.9~10.5)
Під'єднання фреонопроводів	
Заводська заправка, кг	R410A (1300 г)
Приєднання труб, різна, мм (дюйм)	1/4 (6,35)
Приєднання труб, газ, мм (дюйм)	1/2 (12,7)
Максимальна довжина магістралі, м	30
Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м	20
Тип компресора	
Виробник компресора	GMCC
Компресорне масло, заправка, мл	