



Кондиціонер GALACTIC інверторний каналний GDZ36MLQ-W / GCZ36MLNQ-W

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: GDZ36MLQ-W / GCZ36MLNQ-W
Виробник: Galactic
Код товару: GDZ36MLQ-W / GCZ36MLNQ-W

від 92102 грн.

Опис

Напівпромисловий DC-інверторний кондиціонер каналного типу GALACTIC GDZ36MLQ-W / GCZ36MLNQ-W - забезпечує можливість прихованої установки за підвісною стелею або гіпсокартонною конструкцією та здійснює подачу повітря, а також його подальший розподіл каналами-повітропроводами. Напівпромисловий кондиціонер GALACTIC GDZ36MLQ-W / GCZ36MLNQ-W функціонує на озонобезпечному фреоні — R32. Клас енергоефективності в режимі охолодження A++, в режимі обігріву - A+.

Ці системи часто застосовуються в приміщеннях, де важливо забезпечити оригінальний дизайн, приховати кондиціонер, залишаючи лише ґрати чи дифузори розподілу повітря. Дротовий пульт керування входить у комплект постачання. Внутрішній блок каналного типу GALACTIC GDZ36MLQ-W / GCZ36MLNQ-W достатній для одного поверху невеликого котеджу або приміщеннях загального користування середнього розміру (магазини, офіси, банки то що) з розділеними кімнатами, між якими невелика дистанція. Вхід повітря в блок каналного типу здійснюється, як правило, однією решіткою з фільтром із загального холу або коридору. Напівпромисловий DC-інверторний кондиціонер каналного типу GALACTIC GDZ36MLQ-W / GCZ36MLNQ-W - комфортний у роботі, він має середній рівень шуму від 40 дБ(A).

Функція «Авторестарт»

Захист зовнішнього блоку від обмерзання

Захист від коливань напруги

Підвищений ресурс роботи компресора

Регулювання фреонового потоку - EPB

Підігрів картера компресора

Функція I FEEL

Таймер вмикання-вимкнення

Діапазон робочих температур: від -15 °C до +50°C на охолодження та від -15°C до +24°C на обігрів.

Виробник компресора: GMCC.

Аналоги

- Кондиціонер GALACTIC інверторний каналний GDZ60MLQ-W / GCZ60MLSQ-W
- Кондиціонер GALACTIC інверторний каналний GDZ18MLQ-W / GCZ18MLNQ-W
- Кондиціонер GALACTIC інверторний каналний GDZ48MLQ-W / GCZ48MLSQ-W
- Кондиціонер GALACTIC інверторний каналний GDZ24MLQ-W / GCZ24MLNQ-W
- Кондиціонер GALACTIC інверторний каналний GDZ36MLQ-W / GCZ36MLSQ-W

Характеристики

Основні характеристики	
Модель внутрішнього блоку	GDZ36MLQ-W
Модель зовнішнього блоку	GCZ36MLNQ-W
Рекомендована площа приміщення, кв. м	71 - 100
Холодопродуктивність (Min~Max), кВт	10.6 (2.8~11.2)
Теплопродуктивність (Min~Max), кВт	11.7 (2.8~12.8)
Споживна потужність охолодження, кВт	3.8 (0.9~4.2)
Споживна потужність обігріву, кВт	3.3 (0.8~4.0)
Клас енергоефективності охолодження	A++
Клас енергоефективності обігріву	A+
SEER	6.1
SCOP	4.0
Повітряний фільтр, шт.	п/а
Гарантія, міс	36
Країна виробник	Китай
Рівень звукового тиску	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(A)	50 / 48 / 46
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(A)	50 / 48 / 46
Зовнішній блок, охолодження, дБ(A)	63
Зовнішній блок, обігрів, дБ(A)	63
Габарити	
Розмір внутрішнього блоку (ШxВxГ), мм	1360 x 774 x 249
Розмір зовнішнього блоку (ШxВxГ), мм	946 x 410 x 810
Вага внутрішнього блоку (нетто), кг	40.5
Вага зовнішнього блоку (нетто), кг	66.9
Робочий діапазон зовнішніх температур	
Робота на охолодження, °C	від -15 до +50
Робота на обігрів, °C	від -15 до +24
Додаткові характеристики	
Серія внутрішнього блоку	GDZ-MLQ-W
Серія зовнішнього блоку	п/а
Тип внутрішнього блоку	Канальний
Рівень звукової потужності	
Внутрішній блок, охолодження, дБ(A)	61
Внутрішній блок, обігрів, дБ(A)	61
Зовнішній блок, охолодження, дБ(A)	70
Зовнішній блок, обігрів, дБ(A)	70
Циркуляція повітря	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	2100 / 1800 / 1500
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	2100 / 1800 / 1500
Зовнішній блок, охолодження, м3/год	4000
Зовнішній блок, обігрів, м3/год	4000
Дані для монтажу	
Відстань між опорами зовнішнього блоку, мм	673
Діаметр отвору для дренажу вн. бл., мм	25
Параметри електроживлення	
Електроживлення	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц
Підключення електроживлення	Зовнішній блок
Кабель живлення, кв. мм	3x4.0

Міжблочний кабель, кв. мм	4x1.5
Номинал автоматичного вимикача, А	n/a
Максимальний пусковий струм, А	22.5
Робочий струм охолодження, А	18.0 (4.2~18.5)
Робочий струм обігріву, А	14.5 (3.5~17.5)

Під'єднання фреоноводів

Тип фреону	R32
Заводська заправка, кг	2.4
Заводська заправка, м	n/a
Дозаправка фреону, г/м	24
Приєднання труб, рідина, мм (дюйм)	9.52 (3/8")
Приєднання труб, газ, мм (дюйм)	15.9 (5/8")
Максимальна довжина магістралі, м	75
Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м	30 / 30
Тип компресора	Ротаційний
Виробник компресора	GMCC
Компресорне масло, заправка, мл	VG74, 1000