



Опис

Повітряна завіса для прихованої установки над невеликими отворами

AR200 - компактна повітряна завіса, призначена для невеликих вхідних прорізів. Завіси цієї серії можуть встановлюватися в досить обмеженому просторі за стелею. Прихована установка та низький рівень шуму роблять завіси практично непомітними.

- Рекомендована висота установки до 2,5 м*
- Прихована установка
- Потрібно доповнити системою керування SIRE. Необхідно доповнити системою управління SIRE: Базовою (SIREBN), Посунутим (SIREACY) або Прфі (SIREAAY).
- AR200A/W має бути доповнена зовнішньою керуючою платою SIREB1XAW
- AR200E має бути доповнена зовнішньою керуючою платою SIREB1XAE

*) Рекомендована висота установки залежить від типу дверей та конкретних умов для даної будівлі.

Документація

- [3D MODEL \(TURNTOOL\) AR200.TNT \(666.49 KB\)](#)
- [Cad drawings \(dwg\) AR210E Simple.dwg \(109.94 KB\)](#)
- [Cad drawings \(dwg\) AR215E Simple.dwg \(109.94 KB\)](#)
- [Cad drawings \(dwg\) AR220E Simple.dwg \(109.94 KB\)](#)
- [Системи управління SIRE \(51.48 KB\)](#)
- [Страницы каталога AR200 \(455.67 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity AR200 \(138.63 KB\)](#)
- [ENVIRONMENTAL FACTS AR200-300_ADR200-300.PDF \(43.67 KB\)](#)
- [Manual SIREB1X \(408.15 KB\)](#)
- [UKCA Declaration AR200 \(141.83 KB\)](#)
- [Инструкция AR200 \(962.88 KB\)](#)
- [Електросхема AR200.PDF \(166.77 KB\)](#)

Аналоги

- [Повітряна завіса Frico AR215W](#)
- [Повітряна завіса Frico AR215E11](#)
- [Повітряна завіса Frico AR215A](#)
- [Повітряна завіса Frico AR210A](#)
- [Повітряна завіса Frico AR210W](#)

Повітряна завіса Frico AR210E09

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 3263
Виробник: Frico
Код товару: AR210E09

від 98669 грн.

Характеристики

Номінальні параметри	
Фази	400
Споживана потужність, Вт	1 042
Витрата повітря, м³/год	22
Опції	
Вихідна потужність, кВт	Electrical heat
Розміри та вага	
Ширина, мм	-20 до 30
Глибина, мм	198
Вага, кг	432
Електричне нагрівання	
Нагрів	22
Обігрів, напруга, В	13; 8.7
Обігрів, сила струму, А	9; 6
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3~
Фази двигуна	41
Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна швидкість обертання вентилятора, об/хв	0,5
Обігрів, потужність, кВт	1 270
Підвищення температури, максимальна теплова потужність, низька витрата повітря, °C	110
Сила струму, двигун/керування, А	230
Монтаж	
Колір, решітки видування	2 500
Максимальна висота установки, мм	Горизонтально
Номінальні дані	
Довжина, мм	RAL 7046
клас захисту	RAL 9016
Колір корпусу, NCS	Транспортный белый
Колір решітки видуву, RAL	Телегей 2
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP20
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA)	66
Звукова потужність (LWA), дБ(А)	Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m².
Звуковий тиск (LpA)	50; 43; 34
Напруга, двигун/керування,	Measurements according to ISO 27327-2: 2014, Installation type E.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	950; 650; 1200