



Опис

Універсальний високотемпературний прилад

Інфрачервоні обігрівачі CIR переважно використовуються для обігріву терас, балконів, відкритих веранд кафе та ресторанів із частковим захистом від впливу вітру. Прилади серії CIR мають невеликі розміри і не яскраво виражене світіння нагрівального елемента і можуть застосовуватися там, де ці параметри пріоритетні.

- Макс. температура нагрівального елемента 750°C
- Нагрівальний елемент з нержавіючої сталі, відбивач із полірованого анодованого алюмінію з максимальним захистом від корозії.
- Рекомендована висота установки 2 – 2,5 м

Документація

- [cat_frico_cir_ru_180615.pdf \(474,13 KB\)](#)
- [cat_frico_cir_ru_180615.pdf \(474,13 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity CIR \(139,24 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity CIR \(139,24 KB\)](#)
- [ENVIRONMENTAL FACTS CIR.PDF \(43,4 KB\)](#)
- [ENVIRONMENTAL FACTS CIR.PDF \(43,4 KB\)](#)
- [pl_frico_cir_ru_171026.pdf \(127,21 KB\)](#)
- [pl_frico_cir_ru_171026.pdf \(127,21 KB\)](#)
- [UKCA Declaration CIR \(142,14 KB\)](#)
- [UKCA Declaration CIR \(142,14 KB\)](#)
- [Інструкція CIR \(314,35 KB\)](#)
- [Інструкція CIR \(314,35 KB\)](#)

Frico CIR21531 400B ІЧ обігрівач

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 3186
Виробник: Frico
Код товару: CIR21531

від 15016 грн.

Характеристики

Номінальні параметри	
Фази	400
Витрата повітря, м³/год	3
Опції	
Вихідна потужність, кВт	Електронагрев
Функції	1,5
Розміри та вага	
Ширина, мм	-20 до 30
Висота, мм	1 755
Глибина, мм	94
Вага, кг	44
Електричне нагрівання	
Максимальна висота установки, м	750
Обігрів, напруга, В	3,8
Обігрів, сила струму, А	1,5
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °С	2~
Монтаж	
Колір, решітки видування	2 500
Номінальні дані	
клас захисту	RAL 9002
Колір корпусу, NCS	Серо-белый
Колір корпусу, RAL	NCS 1502-Y