



Кондиціонер GALACTIC інверторний GKZ09SH-WS / GCZ09SH-W INFINI

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: GKZ09SH-WS / GCZ09SH-W
Виробник: Galactic
Код товару: GKZ09SH-WS / GCZ09SH-W

від 34238 грн.

Опис

Настінна інверторна спліт-система Galactic серії Infini GKZ09SH-WS / GCZ09SH-W має високоефективний двороторний компресор, а також використовує озонобезпечний і енергоефективний холодоагент — R-32, що разом дозволяють досягти рівня енергоефективності A+++ — на охолодження та A++ — на обігрів.

Дизайн настінної інверторної спліт-системи Galactic серії Infini GKZ09SH-WS виконаний в елегантному лаконічному стилі, що відмінно впишеться в будь-який інтер'єр.

Кондиціонери серії Infini можуть експлуатуватися в умовах нестабільних електричних мереж. Функція виявлення витіку холодоагенту спліт-системи GKZ09SH-WS дозволяє виявити витік фреону і вчасно зупинити роботу кондиціонера видаючи помилку на пульт управління.

Високоефективний протипиловий фільтр очищає повітря, що проходить крізь.

Зручний бездротовий пульт дозволяє програмувати роботу системи по таймеру, задавати точки включення і виключення системи в зручний час.

Кондиціонери Galactic серії Infini оснащені Wi-Fi модулем. Функція FOLLOW ME допомагає створити комфортні умови в приміщенні і розумно витратити електроенергію. Функція Auto Restart та 24 годинний таймер.

У режимі самоочищення внутрішнього блоку пил з теплообмінника віддаляється за допомогою конденсату, запобігаючи появі бактерій і цвілі, а застосування покриття Golden Fin покращує ефективність теплообмінника, а також збільшує термін експлуатації спліт-системи.

Діапазон робочих температур: від -25°C до +24°C на обігрів та від -15°C до +50°C на охолодження.

Інверторна спліт-система Galactic серії Infini GKZ09SH-WS забезпечена розширеною 3-річною гарантією від постачальника.

Аналоги

- [Кондиціонер GALACTIC інверторний GKZ12SH-WS / GCZ12SH-W INFINI](#)
- [Кондиціонер GALACTIC інверторний GKZ09SH-W / GCZ09SH-W INFINI](#)
- [Кондиціонер GALACTIC інверторний GKZ12SH-W / GCZ12SH-W INFINI](#)

Характеристики

Загальні характеристики	
Модель внутрішнього блоку	GKZ09SH-WS
Модель зовнішнього блоку	GCZ09SH-W
Холодопродуктивність (Min~Max), кВт	2.637 (0.820-3.663)
Теплопродуктивність (Min~Max), кВт	2.930 (0.791 - 4.395)
Споживна потужність охолодження, кВт	0.577[0.60-1.200]
Споживна потужність обігріву, кВт	0.623[0.75-1.400]
Клас енергоефективності охолодження	A++
Клас енергоефективності обігріву	A+++
SEER	8.5
SCOP	4.6
Рівень звукового тиску	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(A)	36.5 / 28.0 / 24.0
Зовнішній блок, охолодження, дБ(A)	
Габарити	
Розмір внутрішнього блоку (ШxВxГ), мм	835 x 208 x 295
Розмір зовнішнього блоку (ШxВxГ), мм	765 x 555 x 303
Вага внутрішнього блоку (нетто), кг	8.7
Вага зовнішнього блоку (нетто), кг	29.5
Робочий діапазон зовнішніх температур	
Робота на охолодження, °C	від -15°C до +50°C
Робота на обігрів, °C	від -25°C до +24°C
Додаткові характеристики	
Серія внутрішнього блоку	GKZ-SH-W
Циркуляція повітря	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	510 / 360 / 300
Дані для монтажу	
Відстань між опорами зовнішнього блоку, мм	514 мм
Параметри електроживлення	
Електроживлення	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц
Підключення електроживлення	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц
Кабель живлення, кв. мм	Зовнішній блок, 3x2.5
Міжблочний кабель, кв. мм	5x1.5
Робочий струм охолодження, А	
Робочий струм обігріву, А	
Під'єднання фреонопроводів	
Заводська заправка, кг	R32 (0.7)
Приєднання труб, ріцина, мм (дюйм)	1/4 (6.35)
Приєднання труб, газ, мм (дюйм)	3/8 (9.52)
Максимальна довжина магістралі, м	25
Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м	10
Тип компресора	
Виробник компресора	GMCC
Компресорне масло, заправка, мл	