

Кондиціонер GALACTIC інверторний GKZ12SH-WS / GCZ12SH-W INFINI

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: GKZ12SH-WS / GCZ12SH-W
Виробник: Galactic
Код товару: GKZ12SH-WS / GCZ12SH-W

від 36313 грн.



Опис

Настінна інверторна спліт-система Galactic серії Infini GKZ12SH-WS / GCZ12SH-W має високоефективний двороторний компресор, а також використовує озонобезпечний і енергоефективний холодоагент — R-32, що разом дозволяють досягти рівня енергоефективності A+++ — на охолодження та A++ — на обігрів.

Galactic серії Infini GKZ12SH-WS розрахований на роботу у великих приміщеннях площею — до 35 м².

Низький рівень шуму — від 24 дБ(A).

Дизайн настінної інверторної спліт-системи Galactic серії Infini виконаний в елегантному лаконічному стилі, що відмінно впишеться в будь-який інтер'єр.

Кондиціонери серії Infini можуть експлуатуватися в умовах нестабільних електричних мереж. Функція виявлення витоку холодоагенту спліт-системи GKZ12SH-WS дозволяє виявити витік фреону і вчасно зупинити роботу кондиціонера видаючи помилку на пульті управління.

Високоефективний протипиловий фільтр очищає повітря, що проходить крізь.

Кондиціонери Galactic серії Infini оснащені Wi-Fi модулем. Функція FOLLOW ME допомагає створити комфортні умови в приміщенні і розумно витратити електроенергію. Функція Auto Restart та 24 годинний таймер.

У режимі самоочищення внутрішнього блоку пил з теплообмінника віддаляється за допомогою конденсату, запобігаючи появі бактерій і цвілі, а застосування покриття Golden Fin покращує ефективність теплообмінника, а також збільшує термін експлуатації спліт-системи.

Діапазон робочих температур: від -30°C до +30°C на обігрів та від -15°C до +43°C на охолодження.

Інверторна спліт-система Galactic серії Infini GKZ12SH-WS забезпечена розширеною 3-річною гарантією від постачальника.

Аналоги

- Кондиціонер GALACTIC інверторний GKZ09SH-WS / GCZ09SH-W INFINI
- Кондиціонер GALACTIC інверторний GKZ09SH-W / GCZ09SH-W INFINI
- Кондиціонер GALACTIC інверторний GKZ12SH-W / GCZ12SH-W INFINI

Характеристики

Загальні характеристики	
Модель внутрішнього блоку	GKZ12SH-WS
Модель зовнішнього блоку	GCZ12SH-W
Холодопродуктивність (Min~Max), кВт	3500
Теплопродуктивність (Min~Max), кВт	2600
Споживна потужність охолодження, кВт	879[60-1590]
Споживна потужність обігріву, кВт	929[130-2130]
Клас енергоефективності охолодження	A+++
Клас енергоефективності обігріву	A++
SEER	8,5
SCOP	4,6
Рівень звукового тиску	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(A)	39,0/30,0/24,0
Зовнішній блок, охолодження, дБ(A)	
Габарити	
Розмір внутрішнього блоку (ШxВxГ), мм	835x208x295
Розмір зовнішнього блоку (ШxВxГ), мм	765x303x555
Вага внутрішнього блоку (нетто), кг	8,7
Вага зовнішнього блоку (нетто), кг	29,6
Робочий діапазон зовнішніх температур	
Робота на охолодження, °C	від -15°C до +50°C
Робота на обігрів, °C	від -25 (-32)°C до +24°C
Додаткові характеристики	
Серія внутрішнього блоку	GKZ-SH-W
Циркуляція повітря	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	520/370/310
Дані для монтажу	
Відстань між опорами зовнішнього блоку, мм	514
Параметри електроживлення	
Електроживлення	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц
Підключення електроживлення	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц
Кабель живлення, кв. мм	Зовнішній блок, 3x2,5
Міжблочний кабель, кв. мм	5x1,5
Робочий струм охолодження, А	
Робочий струм обігріву, А	
Під'єднання фреонопроводів	
Заводська заправка, кг	700 г
Приєднання труб, рідина, мм (дюйм)	1/4-3/8 6,35-9,52
Приєднання труб, газ, мм (дюйм)	1/4-3/8 6,35-9,52
Максимальна довжина магістралі, м	25
Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м	10
Тип компресора	
Виробник компресора	GMCC
Компресорне масло, заправка, мл	