



Мульти спліт-система Mitsubishi Heavy побутова SRK25ZSX-W Внутрішній блок Diamond Series

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: SRK25ZSX-W
Виробник: Mitsubishi Heavy Industries
Код товару: SRK25ZSX-W

від 32125 грн.

Опис

Внутрішній блок SRK25ZSX-W лінійки кондиціонерів Mitsubishi SRK-ZSX Diamond Series — внутрішній блок настінного типу, що використовується для організації мульти-спліт систем у поєднанні з зовнішнім блоком. Сучасний, надійно продуманий внутрішній блок настінного типу, більш відомий як **серія Diamond**. Має витончений дизайн з обтічною формою.

Mitsubishi SRK25ZSX-W — адаптивність рішення у житлових, комерційних та промислових цілях.

Wi-Fi control (опція).

Удосконалена автоматична зміна режиму охолодження/нагріву.

Налаштування рівня яскравості підсвічування.

Нове покоління внутрішніх блоків моделі SRK25ZSX-W тепер ще зручніші для користувача завдяки стильному, інформативному та інтуїтивно зрозумілому пульту керування з великим дисплеєм. Завдяки пульту можна легко перейти до основних переваг **внутрішнього блоку Mitsubishi SRK25ZSX-W** - налаштування енергозберігаючого режиму (**еко-режиму**), функція щотижневого таймера, який налаштовується під ваші запити, тихий режим роботи (**безшумна робота блоку у нічний час**) та **низький рівень шуму від 19 дБ(A)**.

Переважна більшість обладнання виробляється на заводі в Таїланді.

Моделі Mitsubishi забезпечені розширеною 3-річною гарантією від постачальника для вашої впевненості в японській якості.

Примітка:

Для оптимальної ефективності рекомендується встановлення внутрішнього блоку в парі з зовнішнім блоком Mitsubishi Heavy з відповідною потужністю.

Характеристики

Основні характеристики	
Модель внутрішнього блоку	SRK25ZSX-W
Рекомендована площа приміщення, кв. м	21 - 25
Холодопродуктивність вн. блоку, кВт	2.5
Теплопродуктивність вн. блоку, кВт	3.2
Повітряний фільтр, шт.	Антиалергенний x 1, Фотокаталітичний дезодоруючий, що мийється x 1
Гарантія, міс	36
Країна виробник	Таїланд
Рівень звукового тиску	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(A)	39 / 33 / 25 / 19
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(A)	40 / 34 / 27 / 19
Габарити	
Розмір внутрішнього блоку (ШxВxГ), мм	920 x 305 x 220
Вага внутрішнього блоку (нетто), кг	13.0
Опції	
Керування через Wi-Fi	Так
Дротяний пульт ДК	Так
Додаткові характеристики	
Серія внутрішнього блоку	SRK-ZSX-W
Тип внутрішнього блоку	Настінний
Рівень звукової потужності	
Внутрішній блок, охолодження, дБ(A)	55
Внутрішній блок, обігрів, дБ(A)	56
Циркуляція повітря	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	732 / 600 / 402 / 300
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	768 / 660 / 408 / 324
Дані для монтажу	
Діаметр отвору для дренажу вн. бл., мм	n/a
Параметри електроживлення	
Міжблочний кабель, кв. мм	4x1.5
Під'єднання фреонопроводів	
Тип фреону	R32
Приєднання труб, рідина, мм (дюйм)	6.35 (1/4")
Приєднання труб, газ, мм (дюйм)	9.52 (3/8")
Додаткові опції та аксесуари	
Адаптер Wi-Fi	AM-MHI-01 (INAWMMHI001/000)
Дротяні пульти ДК	RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 + SC-BIKN2-E
Підключення до SUPERLINK-II	Так. Через адаптер SC-ADNA-E
Інтеграція через протокол KNX	MH-RC-KNX-1i (INKNXMHI001R000) + SC-BIKN2-E
Інтеграція через протокол Modbus	MH-RC-MBS-1 (INBMSMHI001R000) + SC-BIKN2-E
Інтеграція через протокол BACnet	SC-WBGW256 + SC-BIKN2-E
Слабострумний термінал CNT	для сигналізації та зовнішнього керування, реалізується через підключення адаптера SC-BIKN2-E

