



## Frico HDD20 Дизельний нагрівач

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 93013  
Виробник: Frico  
Код товару: HDD20

від 0 грн.

### Опис

Рідкопаливні нагрівачі прямого нагріву

Дизельні нагрівачі повітря прямого нагріву ідеально підходять для застосування на будмайданчиках, у виробничих та складських приміщеннях, на сільськогосподарських об'єктах.

Можуть здійснювати підгрів повітря у зонах проведення оздоблювальних, бетонних та інших будівельних робіт.

Основними перевагами гармат прямого нагріву HDD є:

- постійна потужність, яка залежить від рівня палива в баку;
  - максимальна ефективність всіх режимах роботи потужності;
  - досконала система запалювання гарантує запуск в умовах мінімальних зимових температур (перевірено при -30 ° C в кліматичній камері);
  - постійна витрата палива та його згоряння навіть при забрудненому паливному фільтрі;
  - можливість підключення зовнішнього паливного бака.
- Автоматичний збудований дизельний паливник.
  - Електронна система стабілізації полум'я.
  - Запобіжний термостат.
  - Гніздо для підключення термостата, гігостата або таймера (HDD36/46/65/105).
  - Шнур живлення 1,5 м із штекером.
  - Камера згоряння із нержавіючої сталі AISI 430.
  - Автоматична система охолодження.
  - Паливні трубки з гуми стійкої до вуглеводнів з покриттям з текстилю (HDD20, HDD36, HDD46) або металевого обплетення (HDD65, HDD105).
  - Паливний бак із ударостійкого морозостійкого поліетилену високої щільності низького тиску (HDD20, HDD36, HDD46) або зі сталі (HDD65, HDD105).
  - Заглушка паливного бака з байонетним замком.
  - Зливний затвор паливного бака.
  - У моделі HDD20 візка немає.

### Документація

- [Страницы каталога HDD \(299,73 KB\)](#)
- [Страницы каталога HDD \(299,73 KB\)](#)
- [Инструкция HDD20 \(912,64 KB\)](#)
- [Инструкция HDD20 \(912,64 KB\)](#)

### Аналоги

- [Frico HDD65 Дизельний нагрівач](#)
- [Frico HDD105 Дизельний нагрівач](#)
- [Frico HDD46 Дизельний нагрівач](#)
- [Frico HDD36 Дизельний нагрівач](#)

### Характеристики

| Опції                            |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Ємність бака, л                  | 1,69               |
| ККД, %                           | 92                 |
| Макс. висота, мм                 | Осевые вентиляторы |
| Температура на виході (20°C), °C | 17                 |
| Тип вентилятора                  | 100                |
| Електродвигун/Прилади керування  |                    |
| Сила струму, двигун/керування, А | 230                |
| Расход воздуха                   |                    |
| Звуковий тиск (LpA), дБ(A)       | 350                |
| Розміри та вага                  |                    |
| вага, кг                         | 300                |
| Висота, мм                       | 720                |
| Витрата повітря, м³/год          | 20                 |
| Глибина, мм                      | 450                |
| Тепловий насос                   |                    |
| Витрата палива, кг/год           | 21,4               |