

Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSPR-S / SRC35ZSPR-S Standard series



[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: SRK35ZSPR-S / SRC35ZSPR-S
Виробник: Mitsubishi Heavy Industries
Код товару: SRK35ZSPR-S / SRC35ZSPR-S

від 32000 грн.

Опис

Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSPR-S Standard series — дозволить легко вирішити питання кондиціонування практично будь-яких побутових масштабів та **охолодить/нагріє повітря в приміщенні за 15 хв.** Сучасний ергономічний дизайн підійде як для квартир, так і для офісних приміщень.

Настінний блок має бездротовий інфрачервоний пульт дистанційного керування завдяки якому оптимальні налаштування задаються лише однією кнопкою, що значно полегшує експлуатацію **спліт-системи Mitsubishi SRK35ZSPR-S.**

Завдяки функції **підключення дистанційно** до програм можна активувати додаткові опції. Установка **Wi-Fi адаптера у модель SRK35ZSPR-S** дозволить **керувати кондиціонером дистанційно** за допомогою мобільного додатку де б ви не знаходились.

Внутрішній блок має **низький рівень шуму від 23 дБ(А)**, що еквівалентно шепотінню людини, яка знаходиться від вас на відстані 1 метру.

Японські технології, вбудовані захисні функції, режими діагностики та контролю. Якість збірки Таїланду.

Споживає лише 0,78 кВт при охолодженні та 0,76 кВт при обігріві. **Високий клас енергоефективності — А.**

Спліт-системи серії SRK35ZSPR-S гарантовано працюють на охолодження влітку при **t°C від -15 до +46** та на обігрів взимку при **t°C від -15 до +24.**

Модель Mitsubishi Heavy SRK35ZSPR-S забезпечена розширеною 3-річною гарантією від постачальника для вашої впевненості в японській якості.



Аналоги

- Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK15Z6-W / DXC15Z6-W
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK18Z6-W / DXC18Z6-W
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK09Z6-W / DXC09Z6-W
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK12Z6-W / DXC12Z6-W
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZS-W / SRC50ZS-W Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK71ZSPR-S / SRC71ZSPR-S Standard series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZS-WB / SRC35ZS-W Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK45ZSPR-S / SRC45ZSPR-S Standard series

Характеристики

| Загальні характеристики | |
|---|---------------------------------------|
| Модель внутрішнього блоку | SRK35ZSPR-S |
| Модель зовнішнього блоку | SRC35ZSPR-S |
| Рекомендована площа приміщення, кв. м | 26 - 35 |
| Холодопродуктивність (Min-Max), кВт | 3.2 (0.9–3.5) |
| Теплопродуктивність (Min-Max), кВт | 3.6 (0.9–4.3) |
| Споживна потужність охолодження, кВт | 0.995 |
| Споживна потужність обігріву, кВт | 0.995 |
| Клас енергоефективності охолодження | A++ |
| Клас енергоефективності обігріву | A+ |
| SEER | 6.20 |
| SCOP | 4.00 |
| Повітряний фільтр, шт. | Пластиковий сітчастий, що миється x 1 |
| Гарантія, міс | 36 |
| Країна виробник | Таїланд |
| Рівень звукового тиску | |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 47 / 36 / 23 |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 44 / 36 / 28 |
| Зовнішній блок, охолодження, дБ(А) | 49 |
| Зовнішній блок, обігрів, дБ(А) | 48 |
| Габарити | |
| Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм | 769 x 262 x 210 |
| Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм | 645(+57.2) x 540 x 275 |
| Вага внутрішнього блоку (нетто), кг | 7.2 |
| Вага зовнішнього блоку (нетто), кг | 27.0 |
| Робочий діапазон зовнішніх температур | |
| Робота на охолодження, °C | від -15 до +46 |
| Робота на обігрів, °C | від -15 до +24 |
| Додаткові характеристики | |
| Серія внутрішнього блоку | SRK-ZSPR-S |
| Серія зовнішнього блоку | Standard |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Рівень звукової потужності | |
| Внутрішній блок, охолодження, дБ(А) | 60 |
| Внутрішній блок, обігрів, дБ(А) | 58 |
| Зовнішній блок, охолодження, дБ(А) | 60 |
| Зовнішній блок, обігрів, дБ(А) | 60 |
| Циркуляція повітря | |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 570 / 408 / 252 |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 570 / 444 / 330 |
| Зовнішній блок, охолодження, м3/год | 1524 |
| Зовнішній блок, обігрів, м3/год | 1230 |
| Дані для монтажу | |
| Відстань між опорами зовнішнього блоку, мм | 480 |
| Діаметр отвору для дренажу вн. бл., мм | n/a |
| Параметри електроживлення | |

- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK63ZSPR-S / SRC63ZSPR-S Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZS-WT / SRC50ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-WB / SRC35ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSP-W / SRC35ZSP-W Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-WT / SRC60ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-WB / SRC50ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W / SRC35ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK63ZR-W / SRC63ZR-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-WB / SRC25ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-WB / SRC20ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W / SRC20ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZS-WB / SRC20ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSX-WT / SRC25ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK80ZSPR-S / SRC80ZSPR-S Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-W / SRC20ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZS-WB / SRC50ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK71ZR-W / SRC71ZR-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50HE-S1 / SRC50HE-S1](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK80ZR-W / SRC80ZR-W](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZSPR-S / SRC20ZSPR-S Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZS-WT / SRC20ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSX-WB / SRC25ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-W / SRC35ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSX-W / SRC25ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZS-WT / SRC35ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-WB / SRC60ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-WT / SRC35ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-W / SRC60ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-WT / SRC50ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-W / SRC25ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-WT / SRC20ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSPR-S / SRC25ZSPR-S Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-WT / SRC25ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-W / SRC50ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK45ZSP-W / SRC45ZSP-W Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSP-W / SRC25ZSP-W Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSP-W / SRC50ZSP-W Standard series](#)

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Електроживлення | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |
| Підключення електроживлення | Зовнішній блок |
| Кабель живлення, кв. мм | 3x1.5 |
| Міжблочний кабель, кв. мм | 4x1.5 |
| Номинал автоматичного вимикача, А | 16 |
| Максимальний пусковий струм, А | 9 |
| Робочий струм охолодження, А | n/a |
| Робочий струм обігріву, А | n/a |

Під'єднання фреоноводів

| | |
|---|-----------------------------------|
| Тип фреону | R410A |
| Заводська заправка, кг | 0.81 |
| Заводська заправка, м | 15 |
| Дозаправка фреону, г/м | Заправлений із заводу на максимум |
| Приєднання труб, рідина, мм (дюйм) | 6.35 (1/4") |
| Приєднання труб, газ, мм (дюйм) | 9.52 (3/8") |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м | 10 / 10 |
| Тип компресора | Ротаційний |
| Виробник компресора | Mitsubishi H.I. |
| Компресорне масло, заправка, мл | n/a |