

Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK45ZSPR-S / SRC45ZSPR-S Standard series



[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: SRK45ZSPR-S / SRC45ZSPR-S
Виробник: Mitsubishi Heavy Industries
Код товару: SRK45ZSPR-S / SRC45ZSPR-S

від 55000 грн.

Опис

Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK45ZSPR-S / SRC45ZSPR-S Standard series — дозволить легко вирішити питання кондиціонування практично будь-яких побутових масштабів та **охолодить/нагріє повітря в приміщенні за 15 хв.** Сучасний ергономічний дизайн підійде як для квартир, так і для офісних приміщень.

Настінний блок має бездротовий інфрачервоний пульт дистанційного керування завдяки якому оптимальні налаштування задаються лише однією кнопкою, що значно полегшує експлуатацію спліт-системи Mitsubishi SRK45ZSPR-S.

Завдяки функції підключення дистанційно до програм можна активувати додаткові опції. Установка Wi-Fi адаптера у модель SRK45ZSPR-S дозволить керувати кондиціонером дистанційно за допомогою мобільного додатку де б ви не знаходились.

Внутрішній блок має рівень шуму від 25 дБ(А).

Японські технології, вбудовані захисні функції, режими діагностики та контролю. Якість збірки Таїланду.

Споживає лише 0,78 кВт при охолодженні та 0,76 кВт при обігріві. **Високий клас енергоефективності — А.**

Спліт-системи серії SRK45ZSPR-S гарантовано працюють на охолодження влітку при t°C від -15 до +46 та на обігрів взимку при t°C від -15 до +24.

Модель Mitsubishi Heavy SRK45ZSPR-S забезпечена розширеною 3-річною гарантією від постачальника для вашої впевненості в японській якості.



Аналоги

- Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK15Z6-W / DXC15Z6-W
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK18Z6-W / DXC18Z6-W
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK09Z6-W / DXC09Z6-W
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK12Z6-W / DXC12Z6-W
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSPR-S / SRC35ZSPR-S Standard series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZS-W / SRC50ZS-W Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK71ZSPR-S / SRC71ZSPR-S Standard series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZS-WB / SRC35ZS-W Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK63ZSPR-S / SRC63ZSPR-S Standard series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZS-WT / SRC50ZS-W Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-WB / SRC35ZSX-W Diamond Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSP-W / SRC35ZSP-W Standard series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-WT / SRC60ZSX-W Diamond Series

Характеристики

Загальні характеристики	
Модель внутрішнього блоку	SRK45ZSPR-S
Модель зовнішнього блоку	SRC45ZSPR-S
Рекомендована площа приміщення, кв. м	41 - 45
Холодопродуктивність (Min-Max), кВт	4.5 (0.9-4.8)
Теплопродуктивність (Min-Max), кВт	5.0 (0.8-5.8)
Споживна потужність охолодження, кВт	1.495
Споживна потужність обігріву, кВт	1.385
Клас енергоефективності охолодження	A
Клас енергоефективності обігріву	A
SEER	5.40
SCOP	3.90
Повітряний фільтр, шт.	Пластиковий сітчастий, що миться x 1
Гарантія, міс	36
Країна виробник	Таїланд
Рівень звукового тиску	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А)	46 / 40 / 25
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А)	48 / 43 / 32
Зовнішній блок, охолодження, дБ(А)	52
Зовнішній блок, обігрів, дБ(А)	53
Габарити	
Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм	769 x 262 x 210
Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм	780(+62) x 595 x 290
Вага внутрішнього блоку (нетто), кг	7.6
Вага зовнішнього блоку (нетто), кг	40.0
Робочий діапазон зовнішніх температур	
Робота на охолодження, °C	він -15 до +46
Робота на обігрів, °C	він -15 до +24
Додаткові характеристики	
Серія внутрішнього блоку	SRK-ZSPR-S
Серія зовнішнього блоку	Standard
Тип внутрішнього блоку	Настінний
Рівень звукової потужності	
Внутрішній блок, охолодження, дБ(А)	60
Внутрішній блок, обігрів, дБ(А)	64
Зовнішній блок, охолодження, дБ(А)	65
Зовнішній блок, обігрів, дБ(А)	65
Циркуляція повітря	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	540 / 432 / 228
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	720 / 552 / 372
Зовнішній блок, охолодження, м3/год	2130
Зовнішній блок, обігрів, м3/год	2010
Дані для монтажу	
Відстань між опорами зовнішнього блоку, мм	510
Діаметр отвору для дренажу вн. бл., мм	n/a
Параметри електроживлення	

- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-WB / SRC50ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W / SRC35ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK63ZR-W / SRC63ZR-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-WB / SRC25ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-WB / SRC20ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W / SRC20ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZS-WB / SRC20ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSX-WT / SRC25ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK80ZSPR-S / SRC80ZSPR-S Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-W / SRC20ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZS-WB / SRC50ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK71ZR-W / SRC71ZR-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50HE-S1 / SRC50HE-S1](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK80ZR-W / SRC80ZR-W](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZSPR-S / SRC20ZSPR-S Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZS-WT / SRC20ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSX-WB / SRC25ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-W / SRC35ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSX-W / SRC25ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZS-WT / SRC35ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-WB / SRC60ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-WT / SRC35ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-W / SRC60ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-WT / SRC50ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-W / SRC25ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-WT / SRC20ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSPR-S / SRC25ZSPR-S Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-WT / SRC25ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-W / SRC50ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK45ZSP-W / SRC45ZSP-W Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSP-W / SRC25ZSP-W Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSP-W / SRC50ZSP-W Standard series](#)

Електроживлення	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц
Підключення електроживлення	Зовнішній блок
Кабель живлення, кв. мм	3x2.5
Міжблочний кабель, кв. мм	4x1.5
Номинал автоматичного вимикача, А	20
Максимальний пусковий струм, А	14.0
Робочий струм охолодження, А	n/a
Робочий струм обігріву, А	n/a

Під'єднання фреонопроводів

Тип фреону	R410A
Заводська заправка, кг	1.2
Заводська заправка, м	15
Дозаправка фреону, г/м	20
Приєднання труб, рідина, мм (дюйм)	6.35 (1/4")
Приєднання труб, газ, мм (дюйм)	12.7 (1/2")
Максимальна довжина магістралі, м	25
Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м	15 / 15
Тип компресора	Ротаційний
Виробник компресора	Mitsubishi H.I.
Компресорне масло, заправка, мл	n/a