

Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK63ZSPR-S / SRC63ZSPR-S Standard series



[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: SRK63ZSPR-S / SRC63ZSPR-S
Виробник: Mitsubishi Heavy Industries
Код товару: SRK63ZSPR-S / SRC63ZSPR-S

від 76000 грн.

Опис

Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK63ZSPR-S / SRC63ZSPR-S Standard series — дозволить легко вирішити питання кондиціонування практично будь-яких побутових масштабів та охолодити/нагріє повітря в приміщенні за 15 хв. Сучасний ергономічний дизайн підійде як для квартир, так і для офісних приміщень.

Настінний блок має бездротовий інфрачервоний пульт дистанційного керування завдяки якому оптимальні налаштування задаються лише однією кнопкою, що значно полегшує експлуатацію спліт-системи Mitsubishi SRK63ZSPR-S.

Завдяки функції підключення дистанційно до програм можна активувати додаткові опції. Установка Wi-Fi адаптера у модель SRK63ZSPR-S дозволить керувати кондиціонером дистанційно за допомогою мобільного додатку де б ви не знаходились.

Внутрішній блок має рівень шуму від 25 дБ(А).

Японські технології, вбудовані захисні функції, режими діагностики та контролю. Якість збірки Таїланду.

Споживає лише 0,78 кВт при охолодженні та 0,76 кВт при обігріві. Високий клас енергоефективності — А.

Спліт-системи серії SRK63ZSPR-S гарантовано працюють на охолодження влітку при t°C від -15 до +46 та на обігрів взимку при t°C від -15 до +24.

Модель Mitsubishi Heavy SRK63ZSPR-S забезпечена розширеною 3-річною гарантією від постачальника для вашої впевненості в японській якості.



Аналоги

- Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK15Z6-W / DXC15Z6-W
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK18Z6-W / DXC18Z6-W
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK09Z6-W / DXC09Z6-W
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK12Z6-W / DXC12Z6-W
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSPR-S / SRC35ZSPR-S Standard series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZS-W / SRC50ZS-W Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK71ZSPR-S / SRC71ZSPR-S Standard series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZS-WB / SRC35ZS-W Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK45ZSPR-S / SRC45ZSPR-S Standard series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZS-WT / SRC50ZS-W Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-WB / SRC35ZSX-W Diamond Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSP-W / SRC35ZSP-W Standard series

Характеристики

Загальні характеристики	
Модель внутрішнього блоку	SRK63ZSPR-S
Модель зовнішнього блоку	SRC63ZSPR-S
Рекомендована площа приміщення, кв. м	61 - 63
Холодопродуктивність (Min-Max), кВт	6.3 (1.2-7.1)
Теплопродуктивність (Min-Max), кВт	9.0 (2.1-11.2)
Споживна потужність охолодження, кВт	1.85
Споживна потужність обігріву, кВт	1.74
Клас енергоефективності охолодження	A++
Клас енергоефективності обігріву	A+
SEER	6.30
SCOP	4.20
Повітряний фільтр, шт.	Антиалергенний x 1, Фотокаталітичний дезодоруючий, що миється x 1
Гарантія, міс	36
Країна виробник	Таїланд
Рівень звукового тиску	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А)	44 / 39 / 35 / 25
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А)	44 / 38 / 34 / 28
Зовнішній блок, охолодження, дБ(А)	54
Зовнішній блок, обігрів, дБ(А)	54
Габарити	
Розмір внутрішнього блоку (ШxВxГ), мм	1197 x 339 x 262
Розмір зовнішнього блоку (ШxВxГ), мм	800(+71) x 640 x 290
Вага внутрішнього блоку (нетто), кг	15.5
Вага зовнішнього блоку (нетто), кг	45.0
Робочий діапазон зовнішніх температур	
Робота на охолодження, °C	від -15 до +46
Робота на обігрів, °C	від -15 до +24
Додаткові характеристики	
Серія внутрішнього блоку	SRK-ZSPR-S
Серія зовнішнього блоку	Standard
Тип внутрішнього блоку	Настінний
Рівень звукової потужності	
Внутрішній блок, охолодження, дБ(А)	58
Внутрішній блок, обігрів, дБ(А)	58
Зовнішній блок, охолодження, дБ(А)	67
Зовнішній блок, обігрів, дБ(А)	66
Циркуляція повітря	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	1230 / 1086 / 942 / 624
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	1410 / 1140 / 990 / 786
Зовнішній блок, охолодження, м3/год	2490
Зовнішній блок, обігрів, м3/год	2490
Дані для монтажу	
Відстань між опорами зовнішнього блоку, мм	510
Діаметр отвору для дренажу вн. бл., мм	n/a

- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-WT / SRC60ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-WB / SRC50ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W / SRC35ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK63ZR-W / SRC63ZR-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-WB / SRC25ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-WB / SRC20ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W / SRC20ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZS-WB / SRC20ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSX-WT / SRC25ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK80ZSPR-S / SRC80ZSPR-S Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-W / SRC20ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZS-WB / SRC50ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK71ZR-W / SRC71ZR-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50HE-S1 / SRC50HE-S1](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK80ZR-W / SRC80ZR-W](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZSPR-S / SRC20ZSPR-S Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZS-WT / SRC20ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSX-WB / SRC25ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-W / SRC35ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSX-W / SRC25ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZS-WT / SRC35ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-WB / SRC60ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-WT / SRC35ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-W / SRC60ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-WT / SRC50ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-W / SRC25ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-WT / SRC20ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSPR-S / SRC25ZSPR-S Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-WT / SRC25ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-W / SRC50ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK45ZSP-W / SRC45ZSP-W Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSP-W / SRC25ZSP-W Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSP-W / SRC50ZSP-W Standard series](#)

Параметри електроживлення

Електроживлення	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц
Підключення електроживлення	Зовнішній блок
Кабель живлення, кв. мм	3x2,5
Міжблочний кабель, кв. мм	4x1,5
Номинал автоматичного вимикача, А	20
Максимальний пусковий струм, А	14,5
Робочий струм охолодження, А	n/a
Робочий струм обігріву, А	n/a

Під'єднання фреонопроводів

Тип фреону	R410A
Заводська заправка, кг	1,55
Заводська заправка, м	15
Дозаправка фреону, г/м	20
Приєднання труб, рідина, мм (дюйм)	6,35 (1/4")
Приєднання труб, газ, мм (дюйм)	12,7 (1/2")
Максимальна довжина магістралі, м	30
Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м	20 / 20
Тип компресора	Ротатійний
Виробник компресора	Mitsubishi H.I.
Компресорне масло, заправка, мл	n/a