



Інфрачервоний обігрівач Friso INRA60W ІЧ

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 92842
Виробник: Friso
Код товару: INRA60W

від 0 грн.

Опис

Елегантне рішення мобільного обігріву

Стійка Infrapalm стильна та практична у використанні конструкція для вільного встановлення обігрівачів на терасах та відкритих майданчиках вуличних кафе та ресторанів у випадках, коли немає можливості монтувати обігрівальні прилади на стіні або підвішувати на конструкціях перекриття.

Стійка Infrapalm має сучасний, ергономічний дизайн, її легко переміщати та використовувати для обігріву будь-яких зон відкритих майданчиків. У комплект входять 2 або 3 інфрачервоні обігрівачі, що забезпечують комфортний тепловий потік у різних напрямках.

- Макс. температура нитки розжарювання 1800°C
- Галогенова лампа та рефлектор із полірованого алюмінію.
- Висота 2500-2700 мм

Документація

- [Страницы каталога Infrapalm \(324,31 KB\)](#)
- [Страницы каталога Infrapalm \(324,31 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity Infrapalm \(140,55 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity Infrapalm \(140,55 KB\)](#)
- [MA_FRICO_INRA_GB_190308.PDF \(226,15 KB\)](#)
- [MA_FRICO_INRA_GB_190308.PDF \(226,15 KB\)](#)
- [UKCA Declaration INRA \(143 KB\)](#)
- [UKCA Declaration INRA \(143 KB\)](#)

Аналоги

- [Інфрачервоний обігрівач Friso INRA30B ІЧ](#)
- [Інфрачервоний обігрівач Friso INRA40W ІЧ](#)
- [Інфрачервоний обігрівач Friso INRA40B ІЧ](#)
- [Інфрачервоний обігрівач Friso INRA60B ІЧ](#)
- [Інфрачервоний обігрівач Friso INRA30W ІЧ](#)

Характеристики

| Опції | |
|---|---------------|
| Вихідна потужність, кВт | Електронагрев |
| Функції | 6 |
| Електричне нагрівання | |
| Обігрів, сила струму, А | 6 |
| Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °С | 3N~ |
| Фази | 400 |
| Номинальні дані | |
| клас захисту | RAL 9010 |
| Колір корпусу, NCS | Бельмі |
| Робоча температура довкілля (сухі умови), °С | IP67 |
| Ширина, мм | -30 до 50 |
| Розміри та вага | |
| Висота, мм | 1 100 |
| Витрата повітря, м³/год | 44 |
| Витяжний патрубков Ø, мм | 2 500 |
| мін. висота, мм | 2 700 |