

Кондиціонер Mitsubishi Heavy стельовий FDE50VH Внутрішній блок

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: FDE50VH
Виробник: Mitsubishi Heavy Industries
Код товару: FDE50VH

від 45443 грн.



Опис

Внутрішній блок стельового типу Mitsubishi Heavy FDE50VH – працює з декількома внутрішніми блоками, що підключаються до 1 зовнішнього блоку. Така мульти-спліт система дозволяє оптимізувати місце на фасаді, не захаращуючи його зовнішніми блоками. При цьому у всіх приміщеннях залишається можливість індивідуального регулювання мікроклімату. Мульти-спліт система **Mitsubishi Heavy** сформована для створення ідеального клімату в приміщенні будь-якого типу: квартири, будинку, офісі, магазині, ресторані, котеджі.

Mitsubishi Heavy FDE50VH розрахований на роботу у великих приміщеннях площею ~ 50 м².

Середній рівень шуму – від 31 дБ(А).

Функції:

Потужний потік повітря, що розповсюджується по всьому периметру приміщення;

Можна підключити до інтелектуальної системи Superlink, до системи «Розумний дім» за протоколами LonWorks та BACNet;

Сучасний дизайн, невелика вага;

Мийні пластикові кишенькові фільтри;

Функція автоматичного перезапуску.

Переважна більшість обладнання виробляється на заводі в Таїланді.

Моделі Mitsubishi забезпечені розширеною 3-річною гарантією від постачальника для вашої впевненості в японській якості.

Примітка:

Для оптимальної ефективності рекомендується встановлення внутрішнього блоку в парі з зовнішнім блоком Mitsubishi Heavy з відповідною потужністю.

Характеристики

| Загальні характеристики | |
|---|--|
| Модель внутрішнього блоку | FDE50VH |
| Рекомендована площа приміщення, кв. м | 46 - 50 |
| Холодопродуктивність вн. блоку, кВт | 5.0 |
| Теплопродуктивність вн. блоку, кВт | 5.4 |
| Повітряний фільтр, шт. | Пластиковий сітчастий, що мийється x 2 |
| Гарантія, міс | 36 |
| Країна виробник | Таїланд |
| Рівень звукового тиску | |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 46 / 38 / 36 / 31 |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 46 / 38 / 36 / 31 |
| Габарити | |
| Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм | 1070 x 210 x 690 |
| Вага внутрішнього блоку (нетто), кг | 28 |
| Опції | |
| Керування через WI-FI | Так |
| Дротяний пульт ДК | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Серія внутрішнього блоку | FDE-VH |
| Тип внутрішнього блоку | Стельовий |
| Рівень звукової потужності | |
| Внутрішній блок, охолодження, дБ(А) | 60 |
| Внутрішній блок, обігрів, дБ(А) | 60 |
| Циркуляція повітря | |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 780 / 600 / 540 / 420 |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 780 / 600 / 540 / 420 |
| Дані для монтажу | |
| Діаметр отвору для дренажу вн. бл., мм | n/a |
| Параметри електроживлення | |
| Міжблочний кабель, кв. мм | 4x1.5 |
| Під'єднання фреонопроводів | |
| Тип фреону | R32 |
| Приєднання труб, рідина, мм (дюйм) | 6.35 (1/4") |
| Приєднання труб, газ, мм (дюйм) | 12.7 (1/2") |

