

Кондиціонер GALACTIC інверторний підлогово-стельовий GFZ36MLQ-W / GCZ36MLNQ-W



[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: GFZ36MLQ-W / GCZ36MLNQ-W
Виробник: Galactic
Код товару: GFZ36MLQ-W / GCZ36MLNQ-W

від 92234 грн.

Опис

Потужний DC інверторний напівпромисловий консольний кондиціонер GALACTIC GFZ36MLQ-W / GCZ36MLNQ-W — гармонійне поєднання потужності та низького рівня шуму, дизайну та якості. Відмінно доповнить інтер'єр вашого магазину, приміщення банку чи іншого приміщення середніх розмірів. Для даної моделі напівпромислового інверторного кондиціонера **GALACTIC GFZ(GCZ)36MLQ-W** можливе розміщення як в напольному так і в підвісному вигляді.

Кондиціонер **GALACTIC GFZ(GCZ)36MLQ-W** функціонує на озонобезпечному фреоні — R32 та забезпечує сезонну енергоефективність класу A++ на охолодження й A+ на обігрів.

Напівпромисловий консольний кондиціонер **GALACTIC GFZ(GCZ)36MLQ-W** — комфортний у роботі, він має середній рівень шуму від 45 дБ(A).

Бездротовий пульт дистанційного керування — входить у комплектацію.

Діапазон робочих температур: від -15 °C до +48°C на охолодження та від -15°C до +24°C на обігрів.

Аналоги

- Кондиціонер GALACTIC інверторний підлогово-стельовий GFZ24MLQ-W / GCZ24MLNQ-W
- Кондиціонер GALACTIC інверторний підлогово-стельовий GFZ60MLQ-W / GCZ60MLSQ-W
- Кондиціонер GALACTIC інверторний підлогово-стельовий GFZ48MLQ-W / GCZ48MLSQ-W
- Кондиціонер GALACTIC інверторний підлогово-стельовий GFZ18MLQ-W / GCZ18MLNQ-W

Характеристики

Загальні характеристики	
Модель внутрішнього блоку	GFZ36MLQ-W
Модель зовнішнього блоку	GCZ36MLNQ-W
Холодопродуктивність (Min-Max), кВт	10.5 (2.7) [11.4]
Теплопродуктивність (Min-Max), кВт	11.7 (2.8) [12.7]
Споживна потужність охолодження, кВт	3755 [900-4250] / 3247 [800-3950]
SEER	6.1 / 4.0
Повітряний фільтр, шт.	
Рівень звукового тиску	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(A)	51.5/48/45
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(A)	
Зовнішній блок, охолодження, дБ(A)	63
Габарити	
Розмір внутрішнього блоку (ШxВxГ), мм	1650x675x235
Розмір зовнішнього блоку (ШxВxГ), мм	946x410x810
Вага внутрішнього блоку (нетто), кг	41.5/48
Вага зовнішнього блоку (нетто), кг	66.9/71.5
Робочий діапазон зовнішніх температур	
Робота на охолодження, °C	-15 [50]
Робота на обігрів, °C	-15 [24]
Додаткові характеристики	
Серія внутрішнього блоку	GFZ-MLQ-W
Циркуляція повітря	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	1955/1728/1504
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	
Параметри електроживлення	
Електроживлення	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц
Підключення електроживлення	1.0x4//
Кабель живлення, кв. мм	
Міжблочний кабель, кв. мм	
Номинал автоматичного вимикача, А	
Максимальний пусковий струм, А	22.5
Під'єднання фреонопроводів	
Максимальна довжина магістралі, м	75
Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м	30
Звукова потужність	
Зовнішній блок охолодження/обігрів	65
Зовнішній блок охолодження/обігрів	70
Холодоагент	
Заводська заправка	
Тип/GWP	R32 / 675