

Кондиціонер GALACTIC інверторний підлогово-стельовий GFZ60MLQ-W / GCZ60MLSQ-W



[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: GFZ60MLQ-W / GCZ60MLSQ-W
Виробник: Galactic
Код товару: GFZ60MLQ-W / GCZ60MLSQ-W

від 127042 грн.

Опис

Потужний DC інверторний напівпромисловий консольний кондиціонер GALACTIC GFZ60MLQ-W / GCZ60MLSQ-W — гармонійне поєднання потужності та низького рівня шуму, дизайну та якості. Відмінно доповнить інтер'єр вашого магазину, приміщення банку чи іншого приміщення середніх розмірів. Для даної моделі напівпромислового інверторного кондиціонера **GALACTIC GFZ(GCZ)60MLQ-W** можливе розміщення як в напольному так і в підвісному вигляді.

Кондиціонер **GALACTIC GFZ(GCZ)60MLQ-W** функціонує на озонобезпечному фреоні — R32 та забезпечує сезонну енергоефективність класу **A++** на охолодження й **A+** на обігрів.

Напівпромисловий консольний кондиціонер **GALACTIC GFZ(GCZ)60MLQ-W** — комфортний у роботі, він має середній рівень шуму від **48 дБ(А)**.

Бездротовий пульт дистанційного керування — входить у комплектацію.

Діапазон робочих температур: від **-15 °C** до **+48 °C** на охолодження та від **-15 °C** до **+24 °C** на обігрів.

Аналоги

- Кондиціонер GALACTIC інверторний підлогово-стельовий GFZ24MLQ-W / GCZ24MLNO-W
- Кондиціонер GALACTIC інверторний підлогово-стельовий GFZ36MLQ-W / GCZ36MLNO-W
- Кондиціонер GALACTIC інверторний підлогово-стельовий GFZ48MLQ-W / GCZ48MLSQ-W
- Кондиціонер GALACTIC інверторний підлогово-стельовий GFZ18MLQ-W / GCZ18MLNO-W

Характеристики

Загальні характеристики	
Модель внутрішнього блоку	GFZ60MLQ-W
Модель зовнішнього блоку	GCZ60MLSQ-W
Холодопродуктивність (Min~Max), кВт	16.1 (4.1~16.7) кВт
Теплопродуктивність (Min~Max), кВт	18.1 (4.3~19.6) кВт
Споживна потужність охолодження, кВт	5355~1100-6650 / 5329~1050-7100
SEER	6.1 / 4.0
Повітряний фільтр, шт.	
Рівень звукового тиску	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А)	55/52/48
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А)	
Зовнішній блок, охолодження, дБ(А)	64
Габарити	
Розмір внутрішнього блоку (ШxВxГ), мм	1650x675x235
Розмір зовнішнього блоку (ШxВxГ), мм	952x415x1333
Вага внутрішнього блоку (нетто), кг	42.3/49.2
Вага зовнішнього блоку (нетто), кг	107.0/121.2
Робочий діапазон зовнішніх температур	
Робота на охолодження, °C	-15~50
Робота на обігрів, °C	-15~24
Додаткові характеристики	
Серія внутрішнього блоку	GFZ-MLQ-W
Циркуляція повітря	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	2200/1950/1650
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	
Параметри електроживлення	
Електроживлення	3 ф, 380-415 В, 50 Гц
Підключення електроживлення	1.0x4//
Кабель живлення, кв. мм	
Міжблочний кабель, кв. мм	
Номинал автоматичного вимикача, А	
Максимальний пусковий струм, А	14
Під'єднання фреонопроводів	
Максимальна довжина магістралі, м	75
Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м	30
Звукова потужність	
Зовнішній блок охолодження/обігрів	67
Зовнішній блок охолодження/обігрів	73
Холодоагент	
Заводська заправка	
Тип/GWP	R32 / 675