



Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDUM100VH / FDC90VNP-W Канальний середнього тиску Standard Inverter

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: FDUM100VH / FDC90VNP-W
Виробник: Mitsubishi Heavy Industries
Код товару: FDUM100VH / FDC90VNP-W

від 130450 грн.

Опис

Канальна спліт система середнього тиску Mitsubishi Heavy FDUM100VH / FDC90VNP-W — має сезонну енергоефективність A++ на охолодження та A+ на обігрів.

Оснащений інверторним компресором.

Можливе керування через Wi-Fi зі смартфона або планшета (опція).

Спліт-система функціонує на озонобезпечному фреоні - R32, що є більш екологічним та безпечним для навколишнього середовища.

Середній рівень шуму - від 30 дБ(А).

Функції:

Рівномірний розподіл повітряного потоку.

Робочий діапазон зовнішніх температур: охолодження від -15 °C до +46°C, обігрів від -15°C до +20°C.

Протипиловий фільтр очищення повітря.

Переважна більшість обладнання виробляється на заводі в Таїланді.

Моделі Mitsubishi забезпечені розширеною 3-річною гарантією від постачальника для вашої впевненості в японській якості.



Аналоги

- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDUM60VH / SRC602SX-W Канальний середнього тиску Hyper Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDUM140VH / FDC140VXS-W Канальний середнього тиску Hyper Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDUM40VH / SRC402SX-W Канальний середнього тиску Hyper Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDUM100VH / FDC100VNP-W Канальний середнього тиску Hyper Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy каналний FDUM50VH / SRC502SX-W
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDUM71VH / FDC71VNP-W Канальні середнього тиску Standard Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy каналний FDUM71VH / FDC71VNX-W середнього тиску
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDUM100VH / FDC100VXS-W Канальний середнього тиску Hyper Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDUM100VH / FDC100VSA-W Канальний середнього тиску Micro Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDUM125VH / FDC125VNP-W Канальні середнього тиску Standard Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDUM125VH / FDC125VNX-W Канальний середнього тиску Hyper Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDUM125VH / FDC125VNA-W Канальний середнього тиску Micro Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDUM140VH / FDC140VNA-W Канальний середнього тиску Micro Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDUM140VH / FDC140VXS-W Канальний середнього тиску Hyper Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDUM140VH / FDC140VNX-W Канальний середнього тиску Hyper Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDUM125VH / FDC125VSA-W Канальний середнього тиску Hyper Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDUM125VH / FDC125VSA-W Канальний середнього тиску Micro Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDUM140VH / FDC140VSA-W Канальний середнього тиску Micro Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDUM100VH / FDC100VNA-W Канальний середнього тиску Micro Inverter

Характеристики

Загальні характеристики	
Модель внутрішнього блоку	FDUM100VH
Модель зовнішнього блоку	FDC90VNP-W
Холодопродуктивність (Min~Max), кВт	9.0 (2.1 ~ 9.5)
Теплопродуктивність (Min~Max), кВт	9.0 (1.7 ~ 9.5)
Споживна потужність охолодження, кВт	2.62
Споживна потужність обігріву, кВт	1.98
Клас енергоефективності охолодження	
Клас енергоефективності обігріву	
SEER	6.55
SCOP	4.22
Рівень звукового тиску	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А)	Охолодження/Обігрів: 44 / 38 / 36 / 30
Зовнішній блок, охолодження, дБ(А)	Охолодження/Обігрів: 55 / 53
Габарити	
Розмір внутрішнього блоку (ШxВxГ), мм	1370 x 280 x 740
Розмір зовнішнього блоку (ШxВxГ), мм	880(+88) x 750 x 340
Вага внутрішнього блоку (нетто), кг	54
Вага зовнішнього блоку (нетто), кг	57
Робочий діапазон зовнішніх температур	
Робота на охолодження, °C	від -15°C до +46°C
Робота на обігрів, °C	від -15°C до +20°C
Додаткові характеристики	
Серія внутрішнього блоку	FDUM-VH
Циркуляція повітря	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	Внутрішній блок - Охолодження/Обігрів: 36 / 28 / 25 / 19 Зовнішній блок - Охолодження/Обігрів: 59 / 55
Дані для монтажу	
Відстань між опорами зовнішнього блоку, мм	
Параметри електроживлення	
Електроживлення	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц
Підключення електроживлення	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц
Кабель живлення, кв. мм	зовнішній блок 3 x 4.0
Міжблочний кабель, кв. мм	4 x 1.5
Робочий струм охолодження, А	
Робочий струм обігріву, А	
Під'єднання фреонпроводів	
Заводська заправка, кг	R32
Приєднання труб, рідина, мм (дюйм)	1/4"(6.35)
Приєднання труб, газ, мм (дюйм)	5/8"(15.88)
Максимальна довжина магістралі, м	Max. 30
Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м	Max. 20 / Max. 20
Тип компресора	
Виробник компресора	
Компресорне масло, заправка, мл	

- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDUM100VH / FDC100VNP-W Канальні середнього тиску Standard Inverter](#)