



Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDF71VH / FDC71VNP-W Колонний Standard Inverter

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: FDF71VH / FDC71VNP-W
Виробник: Mitsubishi Heavy Industries
Код товару: FDF71VH / FDC71VNP-W

від 146650 грн.

Опис

Колонна спліт-система Mitsubishi Heavy FDF71VH / FDC71VNP-W — функціонує на озонобезпечному фреоні - R32, що є більш екологічним та безпечним для навколишнього середовища.

Середній рівень шуму - від 42 дБ(А).

Функції:

Рівномірний розподіл повітряного потоку.

Робочий діапазон зовнішніх температур: охолодження від -15 °С до +46°С, обігрів від -15°С до +20°С.

Протипиловий фільтр очищення повітря

Переважна більшість обладнання виробляється на заводі в Таїланді.

Моделі Mitsubishi забезпечені розширеною 3-річною гарантією від постачальника для вашої впевненості в японській якості.



Аналоги

- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDF100VH / FDC100VSX-W Колонний Hyper Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDF100VH / FDC100VSA-W Колонний Micro Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDF125VH / FDC125VSA-W Колонний Micro Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDF125VH / FDC125VNA-W Колонний Micro Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDF125VH / FDC125VNX-W Колонний Hyper Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDF100VH / FDC100VNX-W Колонний Hyper Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDF125VH / FDC125VSX-W Колонний Hyper Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDF100VH / FDC100VNA-W Колонний Micro Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDF100VH / FDC90VNP-W Колонний Standard Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDF100VH / FDC100VNP-W Колонний Standard Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDF71VH / FDC71VNX-W Колонний Hyper Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDF140VH / FDC140VSX-W Колонний Hyper Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDF140VH / FDC140VSA-W Колонний Micro Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDF140VH / FDC140VNX-W Колонний Hyper Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDF140VH / FDC140VNA-W Колонний Micro Inverter

Характеристики

Загальні характеристики	
Модель внутрішнього блоку	FDF71VH
Модель зовнішнього блоку	FDC71VNP-W
Холодопродуктивність (Min~Max), кВт	7.1 (1.5 ~ 7.3)
Теплопродуктивність (Min~Max), кВт	7.1 (1.1 ~ 7.3)
Споживна потужність охолодження, кВт	2.51
Споживна потужність обігріву, кВт	2.02
Клас енергоефективності охолодження	
Клас енергоефективності обігріву	
SEER	2.82
SCOP	3.51
Повітряний фільтр, шт.	Пластиковий сітчастий, що миється x 1
Рівень звукового тиску	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А)	42 / 39 / 35 / 33
Зовнішній блок, охолодження, дБ(А)	54 / 54
Габарити	
Розмір внутрішнього блоку (ШxВxГ), мм	1850 x 600 x 329
Розмір зовнішнього блоку (ШxВxГ), мм	640x800(+71)x290
Вага внутрішнього блоку (нетто), кг	47
Вага зовнішнього блоку (нетто), кг	45
Робочий діапазон зовнішніх температур	
Робота на охолодження, °С	-15°С~46°С
Робота на обігрів, °С	-15°С~20°С
Додаткові характеристики	
Серія внутрішнього блоку	FDF-VH
Циркуляція повітря	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	18 / 16 / 14 / 12 42 / 42
Дані для монтажу	
Відстань між опорами зовнішнього блоку, мм	
Параметри електроживлення	
Електроживлення	1 Phase 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz
Підключення електроживлення	1 Phase 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz
Кабель живлення, кв. мм	
Міжблочний кабель, кв. мм	
Робочий струм охолодження, А	
Робочий струм обігріву, А	
Під'єднання фреонопроводів	
Заводська заправка, кг	R32
Приєднання труб, різина, мм (дюйм)	6.35(1/4")
Приєднання труб, газ, мм (дюйм)	12.7(1/2")
Максимальна довжина магістралі, м	26
Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м	20 / 20
Тип компресора	
Виробник компресора	
Компресорне масло, заправка, мл	