03115, м. Київ, вул. Івана Крамського, 14/34.
E-Mail адреса: ceo.sunice@ukr.net
Телефон: +38 (044) 450-93-93
sun-ice.com.ua

Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDF100VH / FDC100VNP-W Колонний Standard Inverter

Більш детальна інформаця в нашому онлайн-каталозі

Артикул: FDF100VH / FDC100VNP-W
Виробник: Mitsubishi Heavy Industries
Код товару: FDF100VH / FDC100VNP-W

від 174312 грн.

Опис

Колонна спліт-система Mitsubishi Heavy FDF100VH / FDC100VNP-W — функціонує на озонобезпечному фреоні - R32, що є більш екологічним та безпечним для навколишнього середовища.

Середній рівень шуму - від 53 дБ(А).

Функції:

Рівномірний розподіл повітряного потоку.

Робочий діапазон зовнішніх температур: охолодження від -15 °C до +46°C, обігрів від -15°C до +20°C.

Протипиловий фільтр очищення повітря

Переважна більшість обладнання виробляється на заводі в Таїланді.

Моделі Mitsubishi забезпечені розширеною 3-річною гарантією від постачальника для вашої впевненості в японській якості.

Аналоги

- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDF100VH / FDC100VSX-W Колонний Hyper Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDF100VH / FDC100VSA-W Колонний Micro Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDF125VH / FDC125VSA-W Колонний Micro Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDF125VH / FDC125VNA-W Колонний Micro Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDF125VH / FDC125VNX-W Колонний Hyper Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDF71VH / FDC71VNP-W Колонний Standard Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDF100VH / FDC100VNX-W Колонний Hyper Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDF125VH / FDC125VSX-W Колонний Hyper Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDF100VH / FDC100VNA-W Колонний Micro Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDF100VH / FDC90VNP-W Колонний Standard Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDF71VH / FDC71VNX-W Колонний Hyper Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDF140VH / FDC140VSX-W Колонний Hyper Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDF140VH / FDC140VSA-W Колонний Micro Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDF140VH / FDC140VNX-W Колонний Hyper Inverter
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy FDF140VH / FDC140VNA-W Колонний Micro Inverter

Характеристики

Загальні характеристики	
Модель внутрішнього блоку	FDF100VH
Модель зовнішнього блоку	FDC100VNP-W
Холодопродуктивність (Min~Max), кВт	10.0 (2.1 ~ 10.2)
Теплопродуктивність (Min~Max), кВт	10.0 (1.7 ~ 10.4)
Споживна потужність охолодження, кВт	3.39
Споживна потужність обігріву, кВт	2.71
Клас енергоефективності охолодження	
Клас енергоефективності обігріву	
SEER	2.95
SCOP	3.69
Повітряний фільтр, шт.	Пластиковий сітчастий, що миється x 1
Рівень звукового тиску	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А)	53 / 51 / 49 / 44
Зовнішній блок, охолодження, дБ(А)	56 / 54
Габарити	
Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм	1850 × 600 × 329
Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм	750×880(+88)×340
Вага внутрішнього блоку (нетто), кг	49
Вага зовнішнього блоку (нетто), кг	57
Робочий діапазон зовнішніх температур	
Робота на охолодження, °C	-15°C~46°C
Робота на обігрів, °C	-15°C~20°C
Додаткові характеристики	
Серія внутрішнього блоку	FDF-VH
Циркуляція повітря	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	27 / 26 / 23 / 19 63 / 55
Дані для монтажу	
Відстань між опорами зовнішнього блоку, мм	
Параметри електроживлення	
Електроживлення	1 Phase 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz
Підключення електроживлення	1 Phase 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz
Кабель живлення, кв. мм	
Міжблочний кабель, кв. мм	
Робочий струм охолодження, А	
Робочий струм обігріву, А	
Під'єднання фреонопроводів	
Заводська заправка, кг	R32
Приєднання труб, рідина, мм (дюйм)	6.35(1/4")
Приєднання труб, газ, мм (дюйм)	15.88(5/8")
Максимальна довжина магістралі, м	25
Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м	20 / 20
Тип компресора	
Виробник компресора	
Компресорне масло, заправка, мл	