

## Конвектор Frico TWTC30521 THERMOWARM

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 11396  
Виробник: Frico  
Код товару: TWTC30521

від 35962 грн.



### Опис

Конвектор, що легко встановлюється для технічних приміщень.

Thermowarm TWT - це серія конвекторів, що легко встановлюються, призначених для систем обігріву зон технічного призначення, таких як споруди на морі, сервісні та підсобні приміщення, транспортні засоби. Конвектор серії TWTC може також використовуватися в приміщеннях з корозійним або агресивним середовищем.

Прилади легко встановлюються в необхідному місці і, незважаючи на компактні розміри, мають значну потужність.

- Вихідна потужність: 500 - 1000 Вт
- TWT100: IP44, TWTС: IP54

### Документація

- [Страницы каталога TWT \(204,24 KB\)](#)
- [Страницы каталога TWT \(204,24 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity TWT/TWTC \(139,21 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity TWT/TWTC \(139,21 KB\)](#)
- [UKCA Declaration TWTC \(142,15 KB\)](#)
- [UKCA Declaration TWTC \(142,15 KB\)](#)
- [Wiring diagram TWT \(494,75 KB\)](#)
- [Wiring diagram TWT \(494,75 KB\)](#)
- [Инструкция TWT TWTC \(268,71 KB\)](#)
- [Инструкция TWT TWTC \(268,71 KB\)](#)

### Аналоги

- [Frico TWT11021 Конвектор THERMOWARM](#)
- [Frico TWT10331 Конвектор THERMOWARM](#)
- [Frico TWT10521 Конвектор THERMOWARM](#)

### Характеристики

Опції	
Вихідна потужність, кВт	Електронагрев
Функції	0,5
Електричне нагрівання	
Обігрів, напруга, В	2,2
Обігрів, сила струму, А	0,5
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °С	1~
Фази	230
Номінальні дані	
Копір корпусу, NCS	Нержавеющая сталь
Робоча температура довкілля (сухі умови), °С	IP54
Розміри та вага	
вага, кг	123
Висота, мм	465
Витрата повітря, м³/год	2,5
Глибина, мм	205