

Повітряна завіса Frisco AGI4520WL

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 88188
Виробник: Frisco
Код товару: AGI4520WL

від 0 грн.



Опис

Повітряні завіси з простою та надійною конструкцією для великих промислових воріт.

- Горизонтальне встановлення
- Рекомендована висота установки до 4,5 м*
- Вертикальна установка
- Ширина прорізу, що рекомендується, до 6 м* (2 завіси, одна з кожного боку)
- Довжина: 1,5, 2, 2,5 та 3 м

Повітряні завіси серії AGI 4500 призначені для горизонтальної та вертикальної установки у великих прорізах будівель, логістичних центрів, складів та вантажних терміналів. Завіси з потужними вентиляторами та високим класом захисту для важких умов експлуатації.

*) Рекомендована висота установки та ширина проходу залежать від типу дверей та конкретних умов для даної будівлі.

Документація

- [Страницы каталога AGI4500 AGI6000 \(595.93 KB\)](#)
- [Страницы каталога AGI4500 AGI6000 \(595.93 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity AGI \(138.65 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity AGI \(138.65 KB\)](#)
- [UKCA Declaration AGI \(141.85 KB\)](#)
- [UKCA Declaration AGI \(141.85 KB\)](#)
- [Инструкция AGI4500 AGI6000 \(897.62 KB\)](#)
- [Инструкция AGI4500 AGI6000 \(897.62 KB\)](#)

Характеристики

Опції	
Вихідна потужність, кВт	Water heat, coil for low water temperature
Блок нагріву (вода)	
Максимальний робочий тиск, МПа	макс. 120
Напруга (номінальна), В	3,7
Номинальний розмір	DN25 (G 1") Inside thread
Об'єм води в теплообміннику, л	1,6
Падіння тиску при t води 60/40 ° C, t повітря + 18 ° C, кПа	35
Розмір сполучних патрубків	9,7
Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна температура нагрівального елемента, °C	3~
Потужність (P1), двигун 50 Гц, Вт	1,5
Сила струму, двигун/керування, А	400
Сила струму, електродвигун 60 Гц, А	650
Монтаж	
Колір, решітки видування	4 500
Максимальна висота установки, мм	Горизонтально
Номинальні дані	
Довжина, мм	RAL 7046
клас захисту	RAL 9006
Колір корпусу, NCS	Бело-алюминиевый
Колір решітки видуву, RAL	Телегей 2
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP54
Ширина, мм	-20 до 30
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA)	76
Звукова потужність (LWA), дБ(А)	Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m².
Звуковий тиск (LpA)	60
Напруга, двигун/керування,	Measurements according to ISO 27327-2: 2014, Installation type E.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	7 300
Розміри та вага	
вага, кг	640
Витрата повітря, м³/год	110
Глибина, мм	465
Потужність (P1), двигун, Вт	2 000