

## Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZS-WB / SRC35ZS-W Premium Series

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: SRK35ZS-WB / SRC35ZS-W  
Виробник: Mitsubishi Heavy Industries  
Код товару: SRK35ZS-WB / SRC35ZS-W

від 60486 грн.



### Опис

Нове покоління кондиціонерів Mitsubishi Premium Series моделі SRK серії ZS має високий показник сезонної ефективності, оснащений датчиками руху, які визначають наявність людини у приміщенні завдяки чому створює для неї комфортне охолодження та нагрівання у будь-яку пору року.

Італійські дизайнери розробили варіації кольору внутрішнього блоку кондиціонера врахувавши усі вимоги європейського ринку.

Спліт-система Mitsubishi SRK35ZS-WB оснащена сучасним бездротовим інфрачервоним пультом дистанційного керування, що має інтуїтивно зрозумілі налаштування енергозберігаючого режиму (еко-режиму), функції щотижневого таймера, котрий налаштовується під ваші запити, тихий режим роботи (безшумна робота кондиціонера у нічний час) та низький рівень шуму від 19 дБ(А).

Стабільна робота на охолодження до +46°C та обігрів до -15°C.

Завдяки функції підключення дистанційно до програм можна активувати додаткові опції. Установка Wi-Fi адаптера у модель SRK35ZS-WB дозволить керувати кондиціонером дистанційно за допомогою мобільного додатку де б ви не знаходились. Удосконалені функції забезпечують комфорт при кондиціонуванні повітря за допомогою всіх енергозберігаючих характеристик.

Вся лінійка виробляється на заводі у Таїланді.

Модель Mitsubishi SRK35ZS-WB забезпечена розширеною 3-річною гарантією від постачальника для вашої впевненості в японській якості.



### Аналоги

- Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK15Z6-W / DXC15Z6-W
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK18Z6-W / DXC18Z6-W
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK09Z6-W / DXC09Z6-W
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy DXK12Z6-W / DXC12Z6-W
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSPR-S / SRC35ZSPR-S Standard series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZS-W / SRC50ZS-W Premium Series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK71ZSPR-S / SRC71ZSPR-S Standard series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK45ZSPR-S / SRC45ZSPR-S Standard series
- Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK63ZSPR-S / SRC63ZSPR-S Standard series

### Характеристики

| Загальні характеристики                             |   |
|---|---|
| Модель внутрішнього блоку                           | SRK35ZS-WB  |
| Модель зовнішнього блоку                            | SRC35ZS-W   |
| Рекомендована площа приміщення, кв. м               | 26 - 35   |
| Холодопродуктивність (Min-Max), кВт                 | 3.5 (0.9-4.0)   |
| Теплопродуктивність (Min-Max), кВт                  | 4.0 (0.9-5.0)   |
| Споживна потужність охолодження, кВт                | 0.89  |
| Споживна потужність обігріву, кВт                   | 0.94  |
| Клас енергоефективності охолодження                 | A++   |
| Клас енергоефективності обігріву                    | A++   |
| SEER  | 8.40  |
| SCOP  | 4.70  |
| Повітряний фільтр, шт.                              | Антиалергенний x 1, Фотокаталітичний дезодоруючий, що миється x 1 |
| Гарантія, міс                                       | 36  |
| Країна виробник                                     | Таїланд   |
| Рівень звукового тиску                              |   |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А)  | 40 / 30 / 26 / 19   |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А)      | 41 / 36 / 25 / 19   |
| Зовнішній блок, охолодження, дБ(А)                  | 50  |
| Зовнішній блок, обігрів, дБ(А)                      | 48  |
| Габарити  |   |
| Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм               | 870 x 290 x 230   |
| Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм                | 780(+62) x 540 x 290  |
| Вага внутрішнього блоку (нетто), кг                 | 9.5   |
| Вага зовнішнього блоку (нетто), кг                  | 34.5  |
| Робочий діапазон зовнішніх температур               |   |
| Робота на охолодження, °C                           | від -15 до +46  |
| Робота на обігрів, °C                               | від -15 до +24  |
| Опції   |   |
| Керування через Wi-Fi                               | Так   |
| Дротяний пульт ДК                                   | Так   |
| Додаткові характеристики                            |   |
| Серія внутрішнього блоку                            | SRK-ZS-W  |
| Серія зовнішнього блоку                             | Premium   |
| Тип внутрішнього блоку                              | Настінний   |
| Рівень звукової потужності                          |   |
| Внутрішній блок, охолодження, дБ(А)                 | 54  |
| Внутрішній блок, обігрів, дБ(А)                     | 56  |
| Зовнішній блок, охолодження, дБ(А)                  | 61  |
| Зовнішній блок, обігрів, дБ(А)                      | 61  |
| Циркуляція повітря                                  |   |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 678 / 522 / 420 / 300   |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год     | 738 / 660 / 420 / 336   |
| Зовнішній блок, охолодження, м3/год                 | 1890  |
| Зовнішній блок, обігрів, м3/год                     | 1668  |

- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZS-WT / SRC50ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-WB / SRC35ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSP-W / SRC35ZSP-W Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-WT / SRC60ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-WB / SRC50ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W / SRC35ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK63ZR-W / SRC63ZR-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-WB / SRC25ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-WB / SRC20ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W / SRC20ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZS-WB / SRC20ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSX-WT / SRC25ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK80ZSPR-S / SRC80ZSPR-S Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-W / SRC20ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZS-WB / SRC50ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK71ZR-W / SRC71ZR-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50HE-S1 / SRC50HE-S1](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK80ZR-W / SRC80ZR-W](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZSPR-S / SRC20ZSPR-S Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZS-WT / SRC20ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSX-WB / SRC25ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-W / SRC35ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSX-W / SRC25ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZS-WT / SRC35ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-WB / SRC60ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-WT / SRC35ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK60ZSX-W / SRC60ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-WT / SRC50ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-W / SRC25ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK20ZSX-WT / SRC20ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSPR-S / SRC25ZSPR-S Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZS-WB / SRC25ZS-W Premium Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSX-W / SRC50ZSX-W Diamond Series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK45ZSP-W / SRC45ZSP-W Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK25ZSP-W / SRC25ZSP-W Standard series](#)
- [Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRK50ZSP-W / SRC50ZSP-W Standard series](#)

### Дані для монтажу

|  |     |
|--|-----|
| Відстань між опорами зовнішнього блоку, мм | 510 |
| Діаметр отвору для дренажу вн. бл., мм     | n/a |

### Параметри електроживлення

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Електроживлення                   | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |
| Підключення електроживлення       | Зовнішній блок           |
| Кабель живлення, кв. мм           | 3x1.5                    |
| Міжблочний кабель, кв. мм         | 4x1.5                    |
| Номинал автоматичного вимикача, А | 16                       |
| Максимальний пусковий струм, А    | 9                        |
| Робочий струм охолодження, А      | n/a                      |
| Робочий струм обігріву, А         | n/a                      |

### Під'єднання фреоноводів

|   |                 |
|---|-----------------|
| Тип фреону  | R32             |
| Заводська заправка, кг                            | 0.78            |
| Заводська заправка, м                             | 15              |
| Дозаправка фреону, г/м                            | 20              |
| Приєднання труб, рідина, мм (дюйм)                | 6.35 (1/4")     |
| Приєднання труб, газ, мм (дюйм)                   | 9.52 (3/8")     |
| Максимальна довжина магістралі, м                 | 20              |
| Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м | 10 / 10         |
| Тип компресора                                    | Ротатійний      |
| Виробник компресора                               | Mitsubishi H.I. |
| Компресорне масло, заправка, мл                   | n/a             |

### Додаткові опції та аксесуари

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Адаптер Wi-Fi                    | AM-MHI-01 (INAWMMHI001/000)   |
| Дротяні пульти ДК                | RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 + SC-BIKN2-E   |
| Підключення до SUPERLINK- II     | Так. Через адаптер SC-ADNA-E  |
| Інтеграція через протокол KNX    | MH-RC-KNX-1i (INKNXMH1001R000) + SC-BIKN2-E   |
| Інтеграція через протокол Modbus | MH-RC-MBS-1 (INBMSMH1001R000) + SC-BIKN2-E  |
| Інтеграція через протокол BACnet | SC-WBGW256 + SC-BIKN2-E   |
| Слабострумний термінал CNT       | для сигналізації та зовнішнього керування, реалізується через підключення адаптера SC-BIKN2-E |