



## Кондиціонер Mitsubishi Heavy SRF25ZS-W / SRC25ZS-W2 Підлогова спліт-система

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: SRF25ZS-W / SRC25ZS-W2  
Виробник: Mitsubishi Heavy Industries  
Код товару: SRF25ZS-W / SRC25ZS-W2

від 70580 грн.

### Опис

Підлогова спліт-система Mitsubishi Heavy SRF25ZS-W / SRC25ZS-W2 — має сезонну енергоефективність A++ на охолодження, A+ - на обігрів. Оснащений інверторним компресором. Працює як на обігрів (-15°C + 24°C) так і на охолодження (-15°C + 46°C).

Mitsubishi Heavy SRK50HE-S1 / SRC50HE-S1 розрахований на роботу в невеликих приміщеннях площею до 25 м².

Спліт-система функціонує на озонобезпечному фреоні - R32, що є більш екологічним та безпечним для навколишнього середовища.

Низький рівень шуму - 25 дБ(A).

Функції:

Безперебійне охолодження приміщення.

Режим HI POWER.

Спеціальний багаторазовий фотокаталітичний фільтр.

Сучасний пульт дистанційного керування.

Повітряні потоки плавно та рівномірно розподіляються завдяки 2 типам жалюзі - верхні та нижні.

Режим чергового опалення.

Самоочищення.

Самодіагностика.

Таймер.

Автоматичний режим.

Переважна більшість обладнання виробляється на заводі в Таїланді.

Моделі Mitsubishi забезпечені розширеною 3-річною гарантією від постачальника для вашої впевненості в японській якості.



### Характеристики

Основні характеристики	
Модель внутрішнього блоку	SRF25ZS-W
Модель зовнішнього блоку	SRC25ZS-W2
Рекомендована площа приміщення, кв. м	21 - 25
Холодопродуктивність (Min~Max), кВт	2.5 (0.9~3.1)
Теплопродуктивність (Min~Max), кВт	2.9 (0.8~3.7)
Споживна потужність охолодження, кВт	0.59
Споживна потужність обігріву, кВт	0.66
Клас енергоефективності охолодження	A++
Клас енергоефективності обігріву	A+
SEER	4.24
SCOP	4.39
Повітряний фільтр, шт.	Антиалергенний x 1, Фотокаталітичний дезодоруючий, що мийється x 1
Гарантія, міс	36
Країна виробник	Таїланд
Рівень звукового тиску	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(A)	38 / 32 / 29 / 25
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(A)	39 / 35 / 33 / 29
Зовнішній блок, охолодження, дБ(A)	45
Зовнішній блок, обігрів, дБ(A)	47
Габарити	
Розмір внутрішнього блоку (ШxВxГ), мм	860 x 600 x 238
Розмір зовнішнього блоку (ШxВxГ), мм	780(+62) x 540 x 290
Вага внутрішнього блоку (нетто), кг	18.0
Вага зовнішнього блоку (нетто), кг	31.0
Робочий діапазон зовнішніх температур	
Робота на охолодження, °C	від -15 до +46
Робота на обігрів, °C	від -15 до +24
Опції	
Керування через WI-FI	Так
Дротяний пульт ДК	Так
Додаткові характеристики	
Серія внутрішнього блоку	SRF-ZS-W
Серія зовнішнього блоку	Premium
Тип внутрішнього блоку	Підлоговий
Рівень звукової потужності	
Внутрішній блок, охолодження, дБ(A)	50
Внутрішній блок, обігрів, дБ(A)	51
Зовнішній блок, охолодження, дБ(A)	59
Зовнішній блок, обігрів, дБ(A)	60
Циркуляція повітря	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	540 / 456 / 402 / 348
Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	630 / 492 / 462 / 396
Зовнішній блок, охолодження, м3/год	1644
Зовнішній блок, обігрів, м3/год	1644
Дані для монтажу	
Відстань між опорами зовнішнього блоку, мм	510
Діаметр отвору для дренажу вн. бл., мм	n/a

#### Параметри електроживлення

Електроживлення	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц
Підключення електроживлення	Зовнішній блок
Кабель живлення, кв. мм	3x1.5
Міжблочний кабель, кв. мм	4x1.5
Номинал автоматичного вимикача, А	16
Максимальний пусковий струм, А	9
Робочий струм охолодження, А	n/a
Робочий струм обігріву, А	n/a

#### Під'єднання фреоноводів

Тип фреону	R32
Заводська заправка, кг	0.62
Заводська заправка, м	10
Дозаправка фреону, г/м	20
Приєднання труб, рідина, мм (дюйм)	6.35 (1/4")
Приєднання труб, газ, мм (дюйм)	9.52 (3/8")
Максимальна довжина магістралі, м	20
Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м	10 / 10
Тип компресора	Ротарійний
Виробник компресора	Mitsubishi H.I.
Компресорне масло, заправка, мл	n/a

#### Додаткові опції та аксесуари

Адаптер Wi-Fi	AM-MHI-01 (INAWMMHI001/000)
Дротяні пульти ДК	RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 + SC-BIKN2-E
Підключення до SUPERLINK- II	Так. Через адаптер SC-ADNA-E
Інтеграція через протокол KNX	MH-RC-KNX-1i (INKNXMHI001R000) + SC-BIKN2-E
Інтеграція через протокол Modbus	MH-RC-MBS-1 (INBMSMHI001R000) + SC-BIKN2-E
Інтеграція через протокол BACnet	SC-WBGW256 + SC-BIKN2-E
Слабострумний термінал CNT	для сигналізації та зовнішнього керування, реалізується через підключення адаптера SC-BIKN2-E