

## Кондиціонер GALACTIC інверторний касєтний GBZ24MLQ-W / GCZ24MLNQ-W

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: GBZ24MLQ-W / GCZ24MLNQ-W  
Виробник: Galactic  
Код товару: GBZ24MLQ-W / GCZ24MLNQ-W

від 67853 грн.



### Опис

**Потужний DC інверторний напівпромисловий касєтний кондиціонер GALACTIC GBZ24MLQ-W / GCZ24MLNQ-W** – має **найкращі серед конкурентів показники енергоефективності** та здатен охолодити (чи обігріти) приміщення загальною **площею до 70м<sup>2</sup>** (в залежності від теплопритоків). Напівпромисловий касєтний кондиціонер **GALACTIC GBZ24MLQ-W / GCZ24MLNQ-W** функціонує на **озонобезпечному фреоні – R32** та забезпечує сезонну енергоефективність класу **A++** на охолодження й **A+** на обігрів.

Завдяки своїм розмірам, касєтні внутрішні блоки ідеально відповідають розмірам стандартних панелей, які використовуються при створенні підвісної стелі. При монтажі кондиціонеру **касєтний блок GALACTIC GBZ24MLQ-W / GCZ24MLNQ-W** зазвичай **вбудовується в комірку підвісної стелі**.

Основна роздача повітря з касєтного блоку відбувається в 4-х напрямках, додаткові кутові канали забезпечують рівномірніший повітряний потік, відхилення повітряних потоків по вертикалі можна відрегулювати за допомогою відхилення жалюзі з пульта дистанційного керування. Касєтний внутрішній блок обладнаний вбудованими дренажними насосами та має висоту підйому конденсату 850мм. Декоративна жалюзійна панель та пульт дистанційного керування також входять у комплект поставки.

**Напівпромисловий інверторний кондиціонер касєтного типу GALACTIC GBZ24MLQ-W / GCZ24MLNQ-W** – **комфортний у роботі**, він має **середній рівень шуму від 40 дБ(А)**.

Функція «Авторестарт»

Захист зовнішнього блоку від обмерзання

Можливість подачі свіжого повітря

Режим супер швидкого охолодження

Підвищений ресурс роботи компресора

Регулювання фреонового потоку - EPB

Підігрів картера компресора

Діапазон робочих температур: від -15 °C до +50°C на охолодження та від -15°C до +24°C на обігрів.

Виробник компресора: GMCC.

### Аналоги

- Кондиціонер GALACTIC інверторний касєтний GBZ18MLQ-W / GCZ18MLNQ-W
- Кондиціонер GALACTIC інверторний касєтний GBZ36MLQ-W / GCZ36MLSQ-W
- Кондиціонер GALACTIC інверторний касєтний GBZ60MLQ-W / GCZ60MLSQ-W
- Кондиціонер GALACTIC інверторний касєтний GBZ48MLQ-W / GCZ48MLSQ-W
- Кондиціонер GALACTIC інверторний касєтний GBZ36MLQ-W / GCZ36MLNQ-W

### Характеристики

Загальні характеристики	
Модель внутрішнього блоку	GBZ24MLQ-W
Модель зовнішнього блоку	GCZ24MLNQ-W
Холодопродуктивність (Min-Max), кВт	7.04(3.03-7.919)
Теплопродуктивність (Min-Max), кВт	7.626(2.809-8.946)
Споживна потужність охолодження, кВт	2.191[0.780-2.748]
Споживна потужність обігріву, кВт	1.9[0.61-2.70]
Клас енергоефективності охолодження	A++
Клас енергоефективності обігріву	A+
SEER	6.1
SCOP	4
Рівень звукового тиску	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А)	50/47.5/42
Зовнішній блок, охолодження, дБ(А)	69
Габарити	
Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм	830x830x205
Розмір панелі (ШхВхГ), мм	950x37x950
Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм	890x342x673
Вага внутрішнього блоку (нетто), кг	21.6
Вага панелі (нетто), кг	6.5
Вага зовнішнього блоку (нетто), кг	43.9
Робочий діапазон зовнішніх температур	
Робота на охолодження, °C	від -15 °C до +50°C
Робота на обігрів, °C	від -15°C до +24°C
Додаткові характеристики	
Серія внутрішнього блоку	GBZ-MLQ-W
Циркуляція повітря	
Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год	1247/1118/992
Дані для монтажу	
Відстань між опорами зовнішнього блоку, мм	
Параметри електроживлення	
Електроживлення	220-240 В, 1 ф, 50 Гц
Підключення електроживлення	220-240 В, 1 ф, 50 Гц
Кабель живлення, кв. мм	
Міжблочний кабель, кв. мм	
Робочий струм охолодження, А	11[4.2-12]
Робочий струм обігріву, А	8.5[3.6-12.1]
Під'єднання фреонопроводів	
Заводська заправка, кг	1.5
Приєднання труб, рідина, мм (дюйм)	3/8(9.52mm)
Приєднання труб, газ, мм (дюйм)	5/8(15.9mm)
Максимальна довжина магістралі, м	50
Тип компресора	Ротатійний
Виробник компресора	GMCC
Компресорне масло, заправка, мл	
Напівпромислові спліт-системи Galactic	

