

Інфрачервоний обігрівач Frisco IHD20 ІЧ

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 92837
Виробник: Frisco
Код товару: IHD20

від 0 грн.



Опис

Галогеновий інфрачервоний обігрівач з додатковим освітленням

Галогеновий інфрачервоний обігрівач IHD додатково оснащений світлодіодними точковими світильниками з кожного боку приладу, що практично в багатьох випадках його застосування.

Обігрівач Infraduo має привабливий дизайн, корпус приладу виконаний із полірованого алюмінію, що дозволяє використовувати його практично у будь-якому інтер'єрі.

- Макс. температура нитки розжарювання 1800°C
- Галогенова лампа та рефлектор із полірованого алюмінію.
- Рекомендована висота установки 1,8 - 3,5 м

Документація

- [cat_frisco_infraduo_ru_180910.pdf \(333.88 KB\)](#)
- [cat_frisco_infraduo_ru_180910.pdf \(333.88 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity Infraduo \(140.52 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity Infraduo \(140.52 KB\)](#)
- [UKCA Declaration IHD \(142.91 KB\)](#)
- [UKCA Declaration IHD \(142.91 KB\)](#)
- [Інструкція IHD \(408.06 KB\)](#)
- [Інструкція IHD \(408.06 KB\)](#)

Аналоги

- [Інфрачервоний обігрівач Frisco IHD17 ІЧ](#)

Характеристики

Опції	
Вихідна потужність, кВт	Електронагрів
Функції	2
Електричне нагрівання	
Обігрів, напруга, В	8,7
Обігрів, сила струму, А	2
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °С	1~
Фази	230
Монтаж	
Колір, решітки вдування	3 500
Номінальні дані	
Колір корпусу, NCS	Полірований алюміній
Робоча температура довкілля (сухі умови), °С	IP65
Ширина, мм	-30 до 50
Розміри та вага	
вага, кг	240
Висота, мм	825
Витрата повітря, м³/год	3,35
Глибина, мм	100