

Frico PAECS10 Повітряна завіса

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 88784
Виробник: Frico
Код товару: PAECS10

від 0 грн.

Опис

Витончена та рентабельна повітряна завіса для морозильних камер з ЕС-мотором та вбудованим керуванням

- Рекомендована висота установки для прорізів морозильних камер до 4 м*
- Горизонтальне встановлення
- Довжина: 1, 1,5 та 2 м

Завіси серії PAECS здатні створити ефективну перешкоду перетіканню повітря на межі зон з різною температурою. Плавна зміна витрати повітря як при відчинених, так і зачинених дверях дозволяє більш точно виставляти його необхідне значення, що дозволяє оптимізувати ефект захисту при мінімальному власному енергопотреблінні. Вибірайте серію PAECS для встановлення на отворах холодних складів та морозильних камер, а також для дверей кондиціонованих приміщень.

*) Рекомендована висота установки залежить від типу дверей та конкретних умов для даної будівлі.

Документація

- [cat_frico_paecs_ru_180626.pdf \(554,28 KB\)](#)
- [cat_frico_paecs_ru_180626.pdf \(554,28 KB\)](#)
- [MA_FRICO_PAECS_RU_180209.PDF \(771,06 KB\)](#)
- [MA_FRICO_PAECS_RU_180209.PDF \(771,06 KB\)](#)
- [UKCA Declaration PAECS \(141,84 KB\)](#)
- [UKCA Declaration PAECS \(141,84 KB\)](#)

Характеристики

Номінальні параметри	
Споживана потужність, Вт	1 050
Витрата повітря, м³/год	14,8
Опції	
Вихідна потужність, кВт	Ambient, no heat
Розміри та вага	
Ширина, мм	-30 до 40
Глибина, мм	209
Вага, кг	245
Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна температура нагрівального елемента, °C	1~
Потужність (P1), двигун 50 Гц, Вт	0,79
Сила струму, двигун/керування, А	230
Сила струму, електродвигун 60 Гц, А	110
Монтаж	
Колір, решітки видування	2 500
Максимальна висота установки, мм	Горизонтально
Номінальні дані	
Довжина, мм	RAL 7046
клас захисту	RAL 9016
Колір корпусу, NCS	Транспортный белый
Колір решітки видуву, RAL	Телегей 2
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP44
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA)	77
Звукова потужність (LWA), дБ(А)	Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m².
Звуковий тиск (LpA)	62; 44
Напруга, двигун/керування,	Measurements according to ISO 27327-2: 2014, Installation type E.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	700; 1450