



Мульти спліт-система GALACTIC GMZ5-42M-W Зовнішній блок

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: GMZ5-42M-W
Виробник: Galactic
Код товару: GMZ5-42M-W

від 93500 грн.

Опис

Аналоги

- Мульти спліт-система GALACTIC GMZ2-14M-W Зовнішній блок
- Мульти спліт-система GALACTIC GMZ2-18M-W Зовнішній блок
- Мульти спліт-система GALACTIC GMZ3-21M-W Зовнішній блок
- Мульти спліт-система GALACTIC GMZ4-28M-W Зовнішній блок

Характеристики

Основні характеристики	
Модель зовнішнього блоку	GMZ5-42M-W
Кількість внутрішніх блоків, що можна підключити	5
Допустима холодопродуктивність внутр. блоків, кВт	15.50
Холодопродуктивність (Min~Max), кВт	12.30 (3.02~12.30)
Теплопродуктивність (Min~Max), кВт	12.30 (3.46~12.30)
Споживана потужність охолодження, кВт	3.81 (0.28~4.65)
Споживана потужність обігріву, кВт	3.30 (0.65~3.80)
Клас енергоефективності охолодження	A++
Клас енергоефективності обігріву	A
SEER	6.1
SCOP	3.5
Гарантія, міс	36
Країна виробник	Китай
Рівень звукового тиску	
Зовнішній блок, охолодження, дБ(A)	64
Зовнішній блок, обігрів, дБ(A)	64
Габарити	
Розмір зовнішнього блоку (ШxВxГ), мм	946 x 810 x 410
Вага зовнішнього блоку (нетто), кг	74.1
Робочий діапазон зовнішніх температур	
Робота на охолодження, °C	від -15 до +50
Робота на обігрів, °C	від -15 до +24
Додаткові характеристики	
Серія зовнішнього блоку	GMZ-M-W
Рівень звукової потужності	
Зовнішній блок, охолодження, дБ(A)	69
Зовнішній блок, обігрів, дБ(A)	69
Циркуляція повітря	
Зовнішній блок, охолодження, м3/год	3850
Зовнішній блок, обігрів, м3/год	3850
Дані для монтажу	
Відстань між опорами зовнішнього блоку, мм	673
Параметри електроживлення	
Електроживлення	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц
Підключення електроживлення	Зовнішній блок
Кабель живлення, кв. мм	3 x 4.0
Міжблочний кабель, кв. мм	4 x 1.5
Номинал автоматичного вимикача, А	25
Максимальний пусковий струм, А	22
Робочий струм охолодження, А	16.0 (1.40~20.70)
Робочий струм обігріву, А	14.60 (3.00~16.60)
Під'єднання фреоноводів	
Тип фреону	R32
Заводська заправка, кг	2.9
Заводська заправка, м	37.5
Дозаправка фреону, г/м	12
Приєднання труб, рідина, мм (дюйм)	5 x 6.35 (5 x 1/4)
Приєднання труб, газ, мм (дюйм)	4 x 9.52, 1 x 12.7 (4 x 3/8, 1 x 1/2)
Максимальна довжина магістралі, м	35

Максимальна довжина магістралі (загальна), м	80
Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м	15 / 15
Тип компресора	Ротатійний
Виробник компресора	GMCC
Компресорне масло, заправка, мл	VG 74, 1000
