



Опис

Універсальний тепловентилятор для приміщень будь-якого призначення

Теплові вентилятори Panther 6-15 це серія сучасних, ефективних та безшумних стаціонарних обігрівальних приладів. Вони призначені для обігріву або осушення повітря в приміщеннях різного типу та призначення, наприклад, майстерень, спортивних залів, магазинів, цехів і сушильних кімнат.

Тепловентилятор серії Panther виконаний у класичному дизайні, корпус виготовляється з оцинкованого сталевого листа та забарвлюється емаллю білого кольору методом порошкового напilenня.

Документація

- [Страницы каталога Panther 6-15 \(396,79 KB\)](#)
- [Страницы каталога Panther 6-15 \(396,79 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity Panther \(139 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity Panther \(139 KB\)](#)
- [UKCA Declaration Panther \(142,54 KB\)](#)
- [UKCA Declaration Panther \(142,54 KB\)](#)
- [Инструкция Panther 6-15 \(834,64 KB\)](#)
- [Инструкция Panther 6-15 \(834,64 KB\)](#)

Аналоги

- [Frico SE135N Тепловентилятор](#)
- [Frico SE15N Тепловентилятор](#)
- [Frico SE12N Тепловентилятор](#)
- [Frico SE09N Тепловентилятор](#)

Frico SE06N Тепловентилятор

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 145461
Виробник: Frico
Код товару: SE06N

від 72130 грн.

Характеристики

Номінальні параметри	
Фази	400
Витрата повітря, м³/год	19,5
Опції	
Вихідна потужність, кВт	Електронагрев
Функції	6
Розміри та вага	
Ширина, мм	-20 до 30
Висота, мм	450
Глибина, мм	520
Вага, кг	510
Електричне нагрівання	
Нагрів	14
Обігрів, напруга, В	8,7; 7,5
Обігрів, сила струму, А	6; 3
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °С	3N~
Фази двигуна	20
Номінальні дані	
Довжина, мм	RAL 7046
клас захисту	RAL 9016
Копір корпусу, NCS	Транспортный белый
Копір решітки видуву, RAL	Телегей 2
Робоча температура довкілля (сухі умови), °С	IP44
Параметри звуку	
Діаметр Ø, мм	Conditions: Distance to the unit 3 metres.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(A)	900