

Повітряна завіса Frisco ADA090H

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 5984
Виробник: Frisco
Код товару: ADA090H

від 44495 грн.



Опис

Повітряні завіси для кондиціонованих приміщень

- Рекомендована висота установки до 2,5 м*
- Горизонтальне встановлення

Застосування завіс серії ADA дозволяє значно знизити енергоспоживання системи кондиціонування. Повітряна завіса створює у дверях надійний повітряний бар'єр, захищаючи внутрішній об'єм приміщення від спеки, вихлопних газів, запахів та комах.

*) Рекомендована висота установки залежить від типу дверей та конкретних умов для даної будівлі.

Документація

- [3D MODEL \(TURNTOOL\) ADA.TNT \(597,52 KB\)](#)
- [3D MODEL \(TURNTOOL\) ADA.TNT \(597,52 KB\)](#)
- [Cad drawings \(dwg\) ADA090H Simple.dwg \(111,94 KB\)](#)
- [Cad drawings \(dwg\) ADA090H Simple.dwg \(111,94 KB\)](#)
- [CAD DRAWINGS \(DWG\) ADA090L SIMPLE.DWG \(111,94 KB\)](#)
- [CAD DRAWINGS \(DWG\) ADA090L SIMPLE.DWG \(111,94 KB\)](#)
- [Cad drawings \(dwg\) ADA120H Simple.dwg \(111,69 KB\)](#)
- [Cad drawings \(dwg\) ADA120H Simple.dwg \(111,69 KB\)](#)
- [Cad drawings \(dwg\) ADA120L Simple.dwg \(111,94 KB\)](#)
- [Cad drawings \(dwg\) ADA120L Simple.dwg \(111,94 KB\)](#)
- [cat_frico_ada_ru_170630.pdf \(853,41 KB\)](#)
- [cat_frico_ada_ru_170630.pdf \(853,41 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity ADA \(138,95 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity ADA \(138,95 KB\)](#)
- [Environmental facts Air Curtains ADA_AD100-400.pdf \(64,37 KB\)](#)
- [Environmental facts Air Curtains ADA_AD100-400.pdf \(64,37 KB\)](#)
- [UKCA Declaration ADA \(142,21 KB\)](#)
- [UKCA Declaration ADA \(142,21 KB\)](#)
- [WD_ADA.PDF \(78,48 KB\)](#)
- [WD_ADA.PDF \(78,48 KB\)](#)
- [Інструкція ADA \(318,38 KB\)](#)
- [Інструкція ADA \(318,38 KB\)](#)

Аналоги

- [Повітряна завіса Frisco ADA120H](#)

Характеристики

| Опції | |
|--|---|
| Вихідна потужність, кВт | Ambient, no heat |
| Електродвигун/Прилади керування | |
| Максимальна температура нагрівального елемента, °C | 1~ |
| Потужність (P1), двигун 50 Гц, Вт | 0,5 |
| Сила струму, двигун/керування, А | 230 |
| Сила струму, електродвигун 60 Гц, А | 110 |
| Монтаж | |
| Копір, решітки видування | 2 500 |
| Максимальна висота установки, мм | Горизонтально |
| Номінальні дані | |
| клас захисту | RAL 9016 |
| Колір корпусу, NCS | Транспортный белый |
| Робоча температура довіллія (сухі умови), °C | IP21 |
| Ширина, мм | -20 до 40 |
| Параметри звуку | |
| Звукова потужність (LWA) | 70 |
| Звукова потужність (LWA), дБ(А) | Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m². |
| Звуковий тиск (LpA) | 54; 43 |
| Напруга, двигун/керування, | Measurements according to ISO 27327-2: 2014, Installation type E. |
| Расход воздуха | |
| Звуковий тиск (LpA), дБ(А) | 800; 1150 |
| Розміри та вага | |
| вага, кг | 218 |
| Витрата повітря, м³/год | 9,5 |
| Глибина, мм | 236 |
| Потужність (P1), двигун, Вт | 900 |