


Frico FH1025 Компл. підводок 1"DN25

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 330955
Виробник: Frisco
Код товару: FH1025

від 12844 грн.



Опис

FH1025, гнучка підводка

Гнучка підводка (DN25, 1" внутрішнє/зовнішнє різьблення) поставляється як приладдя для зручності та простоти підключення до опалювальних мереж.

Гнучкий з'єднувальний шланг призначений для підключення в системах опалення та охолодження. Дифузійно-герметичний шланг OXY відповідає вимогам до дифузії відповідно до норм DIN 4726. Зовнішнє обплетення з нержавіючої сталі AISI 304. Робоча температура: від -20°C до +90°C. M = Зовнішнє різьблення, F = Гайка з внутрішнім різьбленням.

Аналоги

- [Frico AXP300 Захисна огорожа](#)
- [Frico PBT/P2JK З'єдн. Комплект](#)
- [Frico PA2DR Пульт ДК + лвер. контакт](#)
- [Frico PAMLK Блок захисту двигуна](#)
- [Frico PAWAK15 Компл. підс. т/обмін.](#)
- [Frico TA6FF Floor frame](#)
- [Frico TA6TB Top bracket](#)

Характеристики

| Блок нагріву (вода) | |
|--------------------------------|-----------|
| Клас номінального тиску | DN25 |
| Максимальний робочий тиск, МПа | -20 до 90 |
| Номінальний розмір | DN25 |
| Об'єм води в теплообміннику, л | 1 |
| Розміри та вага | |
| Витрата повітря, м³/год | 2 |
| Потужність (P1), двигун, Вт | 1 000 |