

## Frico FML200 Мінірадіатор

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 10191  
Виробник: Frico  
Код товару: FML200

від 8446 грн.



### Опис

Компактний прилад для захисту від замерзання

Незважаючи на невеликі розміри, конвектор успішно справляється із завданнями місцевого обігріву, а особливості конструкції дозволяють використовувати його в різних місцях, наприклад, житлових будинках, підвалах, коморах, в приміщеннях насосних станцій, на ділянках водопровідних систем, де існує небезпека промерзання.

Міні-обігрівачі компактні та легко встановлюються в необхідному місці, є моделі з елементами корпусу з нержавіючої сталі або забарвлені у білий колір.

### Документація

- [Страницы каталога FML \(225,2 KB\)](#)
- [Страницы каталога FML \(225,2 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity FML/FMLR/FMS \(138,99 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity FML/FMLR/FMS \(138,99 KB\)](#)
- [UKCA Declaration FML/FMLR/FMS \(141,87 KB\)](#)
- [UKCA Declaration FML/FMLR/FMS \(141,87 KB\)](#)
- [Инструкция FML FMLR FMS \(165,64 KB\)](#)
- [Инструкция FML FMLR FMS \(165,64 KB\)](#)

### Аналоги

- [Frico FML300 Мінірадіатор](#)
- [Frico FMS200 Мінірадіатор](#)

### Характеристики

Опції	
Вихідна потужність, кВт	Електронагрев
Функції	0,2
Електричне нагрівання	
Обігрів, напруга, В	0,87
Обігрів, сила струму, А	0,2
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °С	1~
Фази	230
Монтаж	
Максимальна висота установки, мм	Горизонтально
Номінальні дані	
Колір корпусу, NCS	Белый
Колір корпусу, RAL	NCS 1103-Y06R
Робоча температура довкілля (сухі умови), °С	IP31
Розміри та вага	
вага, кг	68
Висота, мм	298
Витрата повітря, м³/год	0,8
Глибина, мм	90