



Frico P2023 Тепловентилятор

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 3122
Виробник: Frico
Код товару: P2023

від 0 грн.

Опис

Переносний тепловентилятор для надійної роботи в будь-яких умовах

Tiger - це компактні та високонадійні прилади із широким спектром застосування.

У тепловентилятора серії Tiger міцний корпус із листової сталі, пофарбований у червоний колір емаллю методом порошкового напилення. Добре збалансована трубчаста рукоятка є опорою і може бути використана для підвісу приладу на стіні. Корпус з листової сталі надійно захищає апарат від ударів та вібрацій та дозволяє використовувати його при агресивних впливах навколишнього середовища.

Документація

- [Страницы каталога Tiger \(743,24 KB\)](#)
- [Страницы каталога Tiger \(743,24 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity Tiger P203-P305 \(138,87 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity Tiger P203-P305 \(138,87 KB\)](#)
- [Environmental facts CAT-Panther-Tiger-SW.pdf \(43,62 KB\)](#)
- [Environmental facts CAT-Panther-Tiger-SW.pdf \(43,62 KB\)](#)
- [UKCA Declaration TIGER \(142,57 KB\)](#)
- [UKCA Declaration TIGER \(142,57 KB\)](#)
- [Инструкция Tiger 20-30 \(258,5 KB\)](#)
- [Инструкция Tiger 20-30 \(258,5 KB\)](#)
- [Електрохема TIGER.PDF \(264,5 KB\)](#)
- [Електрохема TIGER.PDF \(264,5 KB\)](#)

Характеристики

Номінальні параметри	
Фази	230
Витрата повітря, м³/год	26
Опції	
Функції	20
Розміри та вага	
Висота, мм	630
Глибина, мм	590
Вага, кг	600
Електричне нагрівання	
Нагрів	23
Обігрів, напруга, В	50; 25
Обігрів, сила струму, А	20; 10
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °С	3~
Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна швидкість обертання вентилятора, об/хв	0,8
Сила струму, двигун/керування, А	230
Номінальні дані	
клас захисту	RAL 3020
Колір корпусу, NCS	Транспортний червоний
Колір корпусу, RAL	NCS 1090-Y80R
Колір решітки видуву, RAL	Світло-серий
Повна потужність при t води 60/40 °С, t повітря +18 °С, кВт	NCS 5000
Робоча температура довкілля (сухі умови), °С	IP44
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA), дБ(А)	Conditions: Distance to the unit 3 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m².
Звуковий тиск (LpA)	60
Напруга, двигун/керування,	Measurements according to ISO 27327-2: 2014, Installation type E.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	2 600