



Frico SWS333 Тепловентилятор

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 4973
Виробник: Frico
Код товару: SWS333

від 103619 грн.

Опис

Базова модель тепловентилятора на гарячій воді

Апарати серії SWS підключаються до мереж гарячого водопостачання. Тепловий вентилятор серії SWS з підведенням гарячої води призначений для обігріву приміщень різного призначення, де зазвичай використовуються тепловентилятори, таких як цехи промислових підприємств, майстерні та складські приміщення. Тепловентилятор встановлюється на монтажних скобах на стіні. Простим поворотом апарата сполучні патрубки можуть бути розташовані як з лівого, так і з правого боку.

Тепловентилятор серії SWS виконаний у компактному, функціональному дизайні, придатному для використання у приміщеннях різних типів.

Документація

- [Страницы каталога SWS \(303,89 KB\)](#)
- [Страницы каталога SWS \(303,89 KB\)](#)
- [Инструкция SWS \(1,06 MB\)](#)
- [Инструкция SWS \(1,06 MB\)](#)
- [Електросхема SWS.PDF \(1,08 MB\)](#)
- [Електросхема SWS.PDF \(1,08 MB\)](#)

Аналоги

- [Frico SWS333 Тепловентилятор](#)
- [Frico SWS22 Тепловентилятор](#)
- [Frico SWS323 Тепловентилятор](#)

Характеристики

| Опції | |
|--|---|
| Вихідна потужність, кВт | На гарячій воді |
| Функції | 62 |
| Блок нагріву (вода) | |
| Максимальний робочий тиск, МПа | макс. 150 |
| Номинальний розмір | DN25 |
| Об'єм води в теплообміннику, л | 1 |
| Падіння тиску при t води 80/60°C, t повітря + 15°C, кПа | 36,1 |
| Розмір сполучних патрубків | 5,2 |
| Сила струму, електродвигун 50 Гц, А | DN25 |
| Температура води, °C | 6,4 |
| Електродвигун/Прилади керування | |
| Максимальна швидкість обертання вентилятора, об/хв | 0,83 |
| Підвищення температури, максимальна теплова потужність, низька витрата повітря, °C | 430 |
| Сила струму, двигун/керування, А | 400 |
| Номинальні дані | |
| Копір корпусу, NCS | Серо-білий |
| Копір решітки видуву, RAL | Алюміній / Алюміній |
| Робоча температура довкілля (сухі умови), °C | IP44 |
| Ширина, мм | -20 до 40 |
| Параметри звуку | |
| Звукова потужність (LWA) | 77 |
| Звукова потужність (LWA), дБ(А) | Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m². |
| Звуковий тиск (LpA) | 62; 56 |
| Напруга, двигун/керування, | Measurements according to ISO 27327-2: 2014, Installation type E. |
| Расход воздуха | |
| Звуковий тиск (LpA), дБ(А) | 5 660 |
| Розміри та вага | |
| вага, кг | 350 |
| Висота, мм | 830 |
| Витрата повітря, м³/год | 43 |
| Глибина, мм | 800 |