

## Frico SIREUB1 Блок керування

Більш детальна інформація в нашому [онлайн-каталозі](#)

Артикул: 17536  
Виробник: Frico  
Код товару: SIREUB1

від 5094 грн.

### Опис

Система SIRE - інтелектуальна слабочотна система управління тепловим обладнанням.

Вона універсальна, може налаштуватись під будь-які умови.

Поставляється із встановленими параметрами для швидкого підключення. Може керувати роботою групою із 9 завів або тепловентиляторів.

Функції Системи SIRE Базова

- Ручне регулювання швидкості потоку та температури.
- Автоматичне керування через вбудований температурний сенсор.

### Документація

- [CATALOGUE PAGES SIRE.PDF \(1,35 MB\)](#)
- [CATALOGUE PAGES SIRE.PDF \(1,35 MB\)](#)
- [CE SIRE.PDF \(81,85 KB\)](#)
- [CE SIRE.PDF \(81,85 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity SIRE \(725,23 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity SIRE \(725,23 KB\)](#)
- [MA\\_FRICO\\_SIRE\\_BASIC\\_FH\\_WATER\\_RU.PDF \(367,95 KB\)](#)
- [MA\\_FRICO\\_SIRE\\_BASIC\\_FH\\_WATER\\_RU.PDF \(367,95 KB\)](#)
- [UKCA Declaration SIRE \(141,37 KB\)](#)
- [UKCA Declaration SIRE \(141,37 KB\)](#)
- [Інструкція по монтажу и эксплуатации SIRE BASIC AC ELECTRIC.PDF \(381,84 KB\)](#)
- [Інструкція по монтажу и эксплуатации SIRE BASIC AC ELECTRIC.PDF \(381,84 KB\)](#)
- [Інструкція по монтажу и эксплуатации SIRE BASIC AC WATER.PDF \(512,5 KB\)](#)
- [Інструкція по монтажу и эксплуатации SIRE BASIC AC WATER.PDF \(512,5 KB\)](#)
- [Інструкція по монтажу и эксплуатации SIRE BASIC FH ELECTRIC.PDF \(579,17 KB\)](#)
- [Інструкція по монтажу и эксплуатации SIRE BASIC FH ELECTRIC.PDF \(579,17 KB\)](#)
- [Страницы Каталога SIRE.PDF \(1,39 MB\)](#)
- [Страницы Каталога SIRE.PDF \(1,39 MB\)](#)

### Аналоги

- [Frico SIREUR Блок ул. скр. установки](#)
- [Frico SIRERTX Зовнішній датчик кімн. т](#)
- [Frico SIREOTX Датчик зовнішній t](#)
- [Frico SIRECC603 3м Модульний кабель](#)
- [Frico SIRECC605 5м Модульний кабель](#)
- [Frico SIRECC610 10м Модульний кабель](#)
- [Frico SIRECC615 15м Модульний кабель](#)
- [Frico SIRECC403 3м Модульний кабель](#)
- [Frico SIRECC405 5м Модульний кабель](#)
- [Frico SIRECC410 10м Модульний кабель](#)
- [Frico SIRECC415 15м Модульний кабель](#)
- [Frico SIRECJ6 ПОЗ'ЄМ RJ12\(6/6\)](#)
- [Frico SIRECJ4 ПОЗ'ЄМ RJ11\(4/4\)](#)
- [Frico SIRECC640 40м RJ12 кабель](#)
- [Frico SIREB1XAE Зовніш.Баз.упр.плата](#)
- [Frico SIREB1XAW Зовніш.Баз.упр.плата](#)
- [Frico SIREWTA Датчик t зворотної води](#)

### Характеристики

Номінальні дані	
клас захисту	IP30
Колір корпусу, NCS	Транспортный белый
Робоча температура доквілля (сухі умови), °C	IP30
Розміри та вага	
вага, кг	35
Витрата повітря, м³/год	0,1
Глибина, мм	70
Потужність (P1), двигун, Вт	120