



Frico ELC633 Тепловентилятор

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 10865
Виробник: Frico
Код товару: ELC633

від 172321 грн.

Опис

Тепловентилятори спеціального призначення

Теплові вентилятори серії Elektra призначені для роботи в несприятливих умовах. Апарати серії Elektra С призначені для роботи в умовах підвищеної вологості та високої корозійної активності, наприклад, у мийках автомашин та очисних спорудах.

Тепловентилятори серії Elektra відрізняє сучасний дизайн, корпус із нержавіючої кислотостійкої сталі, ґрати та монтажні скоби пофарбовані в червоний колір. Монтажні скоби можуть повертатися і використовуватися як опори, це дозволяє використовувати апарати Elektra С в переносному варіанті.

Документація

- [Страницы каталога Elektra \(890,37 KB\)](#)
- [Страницы каталога Elektra \(890,37 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity Elektra \(730,38 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity Elektra \(730,38 KB\)](#)
- [Environmental facts ELC.PDF \(45,44 KB\)](#)
- [Environmental facts ELC.PDF \(45,44 KB\)](#)
- [Internal_Manual_How_to_change_spare_parts.pdf \(134,27 KB\)](#)
- [Internal_Manual_How_to_change_spare_parts.pdf \(134,27 KB\)](#)
- [SEMKO ELC623,633,923,933, ELH623,633,933.PDF \(209,58 KB\)](#)
- [SEMKO ELC623,633,923,933, ELH623,633,933.PDF \(209,58 KB\)](#)
- [UKCA Declaration ELC \(142,66 KB\)](#)
- [UKCA Declaration ELC \(142,66 KB\)](#)
- [wd_frico_elektra_170131.pdf \(1012,1 KB\)](#)
- [wd_frico_elektra_170131.pdf \(1012,1 KB\)](#)
- [Инструкция Elektra C \(524,41 KB\)](#)
- [Инструкция Elektra C \(524,41 KB\)](#)

Характеристики

Опції	
Вихідна потужність, кВт	Електронагрев
Функції	6

Електричне нагрівання	
Нагрів	18
Обігрів, напруга, В	8,9; 4,5
Обігрів, сила струму, А	6; 3
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °С	3~
Фази	400

Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна швидкість обертання вентилятора, об/хв	0,2
Сила струму, двигун/керування, А	400

Номінальні дані	
Довжина, мм	RAL 3020
Колір корпусу, NCS	Нержавеющая сталь EN 1.4404
Колір решітки вивду, RAL	Транспортный красный
Повна потужність при t води 60/40 °С, t повітря +18 °С, кВт	NCS 1090-Y80R
Робоча температура довкілля (сухі умови), °С	IP65
Ширина, мм	-30 до 40

Параметри звуку	
Діаметр Ø, мм	Conditions: Distance to the unit 5 metres.

Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(A)	1 000

Розміри та вага	
вага, кг	430
Висота, мм	375
Витрата повітря, м³/год	20
Глибина, мм	445