



Frico VMT15 3-ход. кл. с проп. прив.

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 19034
Виробник: Frico
Код товару: VMT15

від 0 грн.

Опис

триходовий клапан із пропорційним приводом.

3-х ходовий клапан із приводом керують витратою води. Застосовується, коли запірні та балансувальна арматура поставляються окремо. Здійснює плавне регулювання витрати води, а відтак і вихідної потужності. Привід клапана (для SIRE Профі) налаштовується таким чином, щоб за будь-якого режиму була б мінімальна витрата води. Якщо встановлений 3-х ходовий клапан, а потрібний 2-х ходовий, то третій вхід може бути заглушений (заглушка не входить у комплект поставки).

У тих країнах, де є норми щодо постійної витрати зворотної води, такий варіант може бути прийнятним рішенням. DN15/20/25. 24V.

Комплект складається з:

- TRVS, 3-х ходовий клапан
- SDM24, пропорційний приводом 24В
- ST23024, 24V трансформатор для електроприводу

Документація

- [CE VOS, VOSP, VOT, VMO, VMOP, VMT.pdf \(147.89 KB\)](#)
- [CE VOS, VOSP, VOT, VMO, VMOP, VMT.pdf \(147.89 KB\)](#)
- [Страницы каталога VOT VMT \(209.36 KB\)](#)
- [Страницы каталога VOT VMT \(209.36 KB\)](#)
- [MANUAL VMT.PDF \(1.12 MB\)](#)
- [MANUAL VMT.PDF \(1.12 MB\)](#)
- [UKCA Declaration VMT \(141.01 KB\)](#)
- [UKCA Declaration VMT \(141.01 KB\)](#)

Аналоги

- [Frico VR20 Комплект клапанів](#)
- [Frico VR25 Комплект клапанів](#)
- [Frico VRS20 Комплект клапанів](#)
- [Frico VRS25 Комплект клапанів](#)
- [Frico VMT20 3-хід. кл. із проп. прив.](#)
- [Frico VMT25 3-хід. кл. із проп. прив.](#)
- [Frico VOT15 3-хід. кл. з пр. on/off](#)
- [Frico VOT20 3-хід. кл. з пр. on/off](#)
- [Frico VOT25 3-хід. кл. з пр. on/off](#)

Характеристики

Номінальні параметри	
Витрата повітря, м³/год	1,5
Блок нагріву (вода)	
Діапазон тиску води, кПа	макс. 0
Копір решіток, NCS	DN15
Номінальний розмір	DN15 (G 1/2") Outside thread
Електродвигун/Прилади керування	
Сила струму, двигун/керування, А	24