



Опис

Для зонального та точкового обігріву у великих приміщеннях

Прилади IRCF в основному використовуються для зонального обігріву в приміщеннях великого об'єму та з великою висотою стель, таких як промислові споруди та цехи заводів, літакові ангари та спортивні зали, церкви. Висока інтенсивність випромінювання за компактних розмірів дозволяє отримати необхідну потужність при невеликій кількості приладів.

Обігрівачі серії IRCF дуже компактні та займають мінімум місця при встановленні.

- Макс. температура нитки розжарювання 2200°C
- Від одного до трьох лампових елементів із відбивачем із дзеркального анодованого алюмінію.
- Рекомендована висота установки 3 - 5 м

Документація

- [Страницы каталога IRCF \(938,71 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity IRCF \(138,94 KB\)](#)
- [ENVIRONMENTAL FACTS ELIR, IRCF.PDF \(47,7 KB\)](#)
- [MA FRICO IRCF_RU_180124.PDF \(476,64 KB\)](#)
- [UKCA Declaration IRCF \(142,17 KB\)](#)
- [Wiring diagram IRCF.pdf \(130,53 KB\)](#)

Аналоги

- [Інфрачервоний обігрівач Frico IRCF4500 Галогеновий ІЧ обігрів](#)

Інфрачервоний обігрівач Frico IRCF1500
Галогеновий ІЧ обігрів.

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 11909
Виробник: Frico
Код товару: IRCF1500

від 26085 грн.

Характеристики

Номінальні параметри	
Фази	230
Витрата повітря, м³/год	2
Опції	
Вихідна потужність, кВт	Електронагрів
Функції	1,5
Розміри та вага	
Ширина, мм	-20 до 30
Висота, мм	490
Глибина, мм	230
Вага, кг	140
Електричне нагрівання	
Максимальна висота установки, м	2 200
Обігрів, напруга, В	7
Обігрів, сила струму, А	1,5
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	1~
Монтаж	
Колір, решітки видування	10 000
Номінальні дані	
клас захисту	RAL 9006
Колір корпусу, NCS	Бело-алюминиевый