

## Frico TVV20 2-х ходовий вентиль

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 10638  
Виробник: Frico  
Код товару: TVV20

від 4876 грн.



### Опис

TVV20/25, 2-хходовий вентиль

TVV20: max передідавлення 100 кПа (1 bar), kvs 4.0, DN20 (3/4").

TVV25: max передідавлення 200 кПа (2 bar), kvs 5.5, DN25 (1").

Класу придушення PN16

### Документація

- [MA\\_FRICO\\_VALVE\\_TV20\\_25\\_20210721.PDF \(1.28 MB\)](#)
- [MA\\_FRICO\\_VALVE\\_TV20\\_25\\_20210721.PDF \(1.28 MB\)](#)
- [Product sheet TVV2025 + SD20.pdf \(93.98 KB\)](#)
- [Product sheet TVV2025 + SD20.pdf \(93.98 KB\)](#)
- [Страницы Каталога WATER CONTROLS.PDF \(360.1 KB\)](#)
- [Страницы Каталога WATER CONTROLS.PDF \(360.1 KB\)](#)

### Аналоги

- [Frico TAC25 Клапан з фун. баланс-ки](#)
- [Frico TRV25 3-х ходовий клапан](#)
- [Frico TRV20 3-х ходовий клапан](#)
- [Frico AV20 Запорний клапан DN20](#)
- [Frico AV25 Запорний клапан DN25](#)
- [Frico BPV10 Клапан байпаса](#)
- [Frico TVV25 2-х ходовий вентиль](#)
- [Frico JVF20 Балансувальний клапан](#)
- [Frico JVF25 Балансувальний клапан](#)
- [Frico TRVS20 3-х ходовий вентиль](#)
- [Frico TRVS25 3-х ходовий вентиль](#)
- [Frico TVVS20 2-х ходовий вентиль](#)
- [Frico TVVS25 2-х ходовий вентиль](#)

### Характеристики

Блок нагріву (вода)	
Колір решіток, NCS	DN20
Макс. Ход, мм	PN16
Номинальний розмір	DN20 (G 3/4") Outside thread
Температура зберігання, °C	4 000
Характеристика потоку	3
Номинальні дані	
Повна потужність при t води 40/30°C, t повітря + 18°C, кВт	2 до 120
Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	0,48
Потужність (P1), двигун, Вт	66