

Frico TRVS25 3-х ходовий вентиль

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 19020
Виробник: Frico
Код товару: TRVS25

від 0 грн.



Опис

TRVS20/25, 3-х ходовий вентиль

При використанні 3-х ходового вентиля застосовується вентиль TRVS20/25 замість вентиля TVVS20/25.

TRVS20: max перепад тиску 100 кПа (1,0 bar), kvs 2,5,

DN20 (3/4").

TRVS25: max перепад тиску 70 кПа (0,7 bar), kvs 4,5,

DN25 (1").

Документація

- [Страницы каталога VRS TVVS TRVS SD20 \(267,97 KB\)](#)
- [Страницы каталога VRS TVVS TRVS SD20 \(267,97 KB\)](#)
- [TRVS15-25 Johnson Controls.pdf \(1,02 MB\)](#)
- [TRVS15-25 Johnson Controls.pdf \(1,02 MB\)](#)

Аналоги

- [Frico TAC25 Клапан з фун. балансу](#)
- [Frico TRV25 3-х ходовий клапан](#)
- [Frico TRV20 3-х ходовий клапан](#)
- [Frico AV20 Запорний клапан DN20](#)
- [Frico AV25 Запорний клапан DN25](#)
- [Frico BPV10 Клапан байпаса](#)
- [Frico TVV25 2-х ходовий вентиль](#)
- [Frico TVV20 2-х ходовий вентиль](#)
- [Frico JVF20 Балансувальний клапан](#)
- [Frico JVF25 Балансувальний клапан](#)
- [Frico TRVS20 3-х ходовий вентиль](#)
- [Frico TVVS20 2-х ходовий вентиль](#)
- [Frico TVVS25 2-х ходовий вентиль](#)

Характеристики

| Блок нагріву (вода) | |
|--|----------------------------|
| Колір решіток, NCS | DN20 |
| Макс. Ход, мм | PN16 |
| Номинальний розмір | DN25 (G 1") Outside thread |
| Характеристика потоку | 3 |
| Номинальні дані | |
| Повна потужність при t води 40/30°C, t повітря + 18°C, кВт | 2 до 110 |
| Повна потужність при t води 50/44 ° C, t повітря + 20 ° C, кВт | 2 до 50 |
| Ширина, мм | 2 до 50 |
| Розміри та вага | |
| Витрата повітря, м³/год | 0,59 |
| Глибина, мм | 85 |
| Потужність (P1), двигун, Вт | 80 |