

## Frico TVVS20 2-х ходовий вентиль

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 24729  
Виробник: Frico  
Код товару: TVVS20

від 3701 грн.



### Опис

TVVS20, 2-х ходовий вентиль. З'єднання із зовнішнім різьбленням 3/4".

Максимальний перепад тиску 200 кПа (2 бар), Kvs 2.5

### Документація

- [Страницы каталога VRS TVVS TRVS SD20 \(267,97 KB\)](#)
- [Страницы каталога VRS TVVS TRVS SD20 \(267,97 KB\)](#)
- [TRVS15-25 Johnson Controls.pdf \(1.02 MB\)](#)
- [TRVS15-25 Johnson Controls.pdf \(1.02 MB\)](#)

### Аналоги

- [Frico TAC25 Клапан з фун. баланс-ки](#)
- [Frico TRV25 3-х ходовий клапан](#)
- [Frico TRV20 3-х ходовий клапан](#)
- [Frico AV20 Запорний клапан DN20](#)
- [Frico AV25 Запорний клапан DN25](#)
- [Frico BPV10 Клапан байпаса](#)
- [Frico TVV25 2-х ходовий вентиль](#)
- [Frico TVV20 2-х ходовий вентиль](#)
- [Frico JVF20 Балансувальний клапан](#)
- [Frico JVF25 Балансувальний клапан](#)
- [Frico TRVS20 3-х ходовий вентиль](#)
- [Frico TRVS25 3-х ходовий вентиль](#)
- [Frico TVVS25 2-х ходовий вентиль](#)

### Характеристики

Блок нагріву (вода)	
Колір решіток, NCS	DN15
Макс. Ход, мм	PN16
Номинальний розмір	DN20 (G 3/4") Outside thread
Температура зберігання, °C	2 500
Характеристика потоку	4
Номинальні дані	
Повна потужність при t води 40/30°C, t повітря + 18°C, кВт	2 до 110
Повна потужність при t води 50/44 °C, t повітря + 20 °C, кВт	2 до 50
Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	0,48
Глибина, мм	58
Потужність (P1), двигун, Вт	56