



Опис

The long casing is manufactured from pre-galvanized steel and has spun flanges according Eurovent 1/2, for direct installation in duct systems.

All AxZent fans have new optimized and high efficient HD impellers with backward curved blades, manufactured from aluminium.

All models have one potential-free terminal for error message. All motors are suitable to be used for 50/60Hz. The input voltage for single phase units can vary between 200 and 277V, for three phase untills can vary between 380 and 480V. Speed control by a 0-10V signal. Every motor has an output voltage of 10V for an external potentiometer or sensor.

EC technology is intelligent technology; using integral electronic control which eliminates the slip losses in the motor and ensures that the motor always runs at optimal load and guarantees that the proportion of energy utilized effectively is many times higher and the energy usage considerably lower compared with AC motors. EC fans are notable for their economical use of energy and excellent ease of control. They can be varied in speed to match the airflow demand, and operate at high efficiency levels. For the same air volume, they consume distinctly less energy than AC fan drives. Another special feature of EC fans is their energy-saving potential not only at full load, but especially at part-load. When operating at part load, the energy used is much lower than with an asynchronous motor of equivalent output. Reduced energy usage guarantees a drop in operating costs. The power electronics are integrated in the motor housing.

Long casing, pre-galvanized steel

Spun flanges according to Eurovent 1/2

Motor outside the air stream

Easy to maintain and reliable

Up to 120°C medium temperature, continuous operation

Inline airflow direction

EC-motor, high level of efficiency

Документація

- [313887_DE-EN.PDF \(917.73 KB\)](#)
- [313887_DE-EN.PDF \(917.73 KB\)](#)
- [313887_DE-EN.PDF \(917.73 KB\)](#)
- [313887_DE-EN.PDF \(917.73 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY_THERMOFANS_EN_004.PDF \(419.66 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY_THERMOFANS_EN_004.PDF \(419.66 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY_THERMOFANS_EN_004.PDF \(419.66 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY_THERMOFANS_EN_004.PDF \(419.66 KB\)](#)
- [MANUAL_AXZENT_EN_002.PDF \(8.94 MB\)](#)
- [MANUAL_AXZENT_EN_002.PDF \(8.94 MB\)](#)
- [MANUAL_AXZENT_EN_002.PDF \(8.94 MB\)](#)
- [MANUAL_AXZENT_EN_002.PDF \(8.94 MB\)](#)

Аналоги

- [Systemair AxZent 500EC](#)
- [Systemair AxZent 400EC](#)
- [Systemair AxZent 630EC](#)
- [Systemair AxZent 400EC-L](#)

Systemair AxZent 560EC

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 37751
Виробник: Frico
Код товару: AxZent

від 0 грн.

Характеристики

Номінальні параметри	
Частота, Гц	400
Тип двигуна	B
Споживана потужність, кВт	560
Споживаний струм, А	50; 60
Витрата повітря, м³/год	69
Імпульс, N	1 410
Макс. розсіювана потужність, Вт	1,61
Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °C	макс. 120
Звукові параметри	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², кімната), дБ(А)	EC
Рівень звукового тиску на 3 м (вільне поле), дБ(А)	120
Захист / Класифікація	
Клас ізоляції	IP55
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3~
Номінальні дані	
Клас герметичності	991
Параметри звуку	
Відповідність ErP	59
Розмір повітроводу: Круглий, вхід, мм	0
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	макс. 6 653