



Повітряні завіси Frisco AR4210WLL

Повітряна завіса

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 78623
Виробник: Frisco
Код товару: AR4210WLL

від 0 грн.

Опис

Повітряна завіса прихованої установки з інтелектуальним управлінням для адміністративних будівель

- Рекомендована висота установки 4,2 м*
- Прихована установка.
- Довжина: 1, 1,5, 2 та 2,5 м

При прихованому розташуванні завіса AR4200 практично непомітна і тому не порушує концепцій архітектури, ні інтер'єрного дизайну вхідних груп.

*) Рекомендована висота установки залежить від типу дверей та конкретних умов даної будівлі.

Документація

- [Системи управління SIRE \(51,48 KB\)](#)
- [Системи управління SIRE \(51,48 KB\)](#)
- [Страницы каталога AR3500 AR4200 \(586,38 KB\)](#)
- [Страницы каталога AR3500 AR4200 \(586,38 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity AR4200 \(138,72 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity AR4200 \(138,72 KB\)](#)
- [MA_AR35XTT_AR42XTT_AGR55XTT.PDF \(1,23 MB\)](#)
- [MA_AR35XTT_AR42XTT_AGR55XTT.PDF \(1,23 MB\)](#)
- [UKCA Declaration AR4200 \(141,92 KB\)](#)
- [UKCA Declaration AR4200 \(141,92 KB\)](#)
- [Інструкція AR4200 \(2,08 MB\)](#)
- [Інструкція AR4200 \(2,08 MB\)](#)
- [Клапаны \(344,81 KB\)](#)
- [Клапаны \(344,81 KB\)](#)

Характеристики

Номінальні параметри	
Споживана потужність, Вт	1 067
Витрата повітря, м³/год	58
Опції	
Вихідна потужність, кВт	Water heat, coil for very low water temperature
Розміри та вага	
Ширина, мм	-20 до 30
Глибина, мм	296
Вага, кг	851
Блок нагріву (вода)	
Діапазон витрати води, л/сек	8
Максимальний робочий тиск, МПа	макс. 110
Номінальний розмір	DN20 (G 3/4") Inside thread
Об'єм води в теплообміннику, л	1,6
Падіння тиску при t води 40/30°C, t повітря + 18°C, кПа	10,1
Розмір сполучних патрубків	3,1
Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна температура нагрівального елемента, °C	1~
Потужність (P1), двигун 50 Гц, Вт	3,8
Сила струму, двигун/керування, А	230
Сила струму, електродвигун 60 Гц, А	880
Монтаж	
Колір, решітки видування	4 200
Максимальна висота установки, мм	Горизонтально
Номінальні дані	
Довжина, мм	RAL 7046
клас захисту	RAL 9016
Колір корпусу, NCS	Транспортный белый
Колір решітки видуву, RAL	Телергей 2
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP20
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA)	76
Звукова потужність (LWA), дБ(A)	Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m².
Звуковий тиск (LpA)	60; 57; 50; 45; 40
Напруга, двигун/керування,	Measurements according to ISO 27327-2: 2014, Installation type E.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(A)	2500; 2150; 1800; 1450; 1100