



Опис

Для води та розчинів гліколю (до 30 %)
Температура рідини, що переміщається: 1...110°C
Діапазон регулювання 50:1
Для диференціального тиску до 250 кПа

У лінійці ZTVB/ZTRB є двоходові та триходові регулюючі клапани. Корпус та конус клапана виготовлені з латуні, шток виконаний з нержавіючої сталі, кільце ущільнювача виготовлено з етилен-пропіленового каучуку (EPDM). Клапан має лінійну характеристику потоку.

Клапан призначений для використання із приводом RVAZ4.

Документація

- [MVD ZTVB_ZTRB_eng.pdf \(60,7 KB\)](#)
- [MVD ZTVB_ZTRB_eng.pdf \(60,7 KB\)](#)
- [ZTVB_ZTRB_GB.pdf \(536,6 KB\)](#)
- [ZTVB_ZTRB_GB.pdf \(536,6 KB\)](#)

Аналоги

- [Systemair ZTV 20-2,0 2-way valve](#)
- [Systemair ZTV 20-2,5 2-way valve](#)
- [Systemair ZTV 15-1,0 2-way valve](#)
- [Systemair ZTVB 32-15 valve 2-way](#)
- [Systemair ZTV 20-4,0 2-way valve](#)
- [Systemair ZTV 15-0,6 2-way valve](#)

Systemair ZTVB 25-8,0 valve 2-way

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 4738
Виробник: Friso
Код товару: ZTVB

від 0 грн.

Характеристики

Номинальні параметри	
Витрата повітря, м³/год	1,057
Блок нагріву (вода)	
Значення Kvs, л/час	Линейный
Макс. Ход, мм	PN16
Характеристика потоку	5
Встановлення	
Діапазон тиску, Па	Внутренняя резьба
Макс. витік, %	1 до 110
Матеріал конуса	Латунь
Матеріал корпусу	50:1
Пакувальна коробка	Нержавеющая сталь
Регулювання співвідношення	0
Розмір під'єднання труб	Латунь с уплотнительными кольцами из EPDM
Тип з'єднання труб	DN25
Шпигдель	Латунь
Контролер та датчики	
Повна потужність при t води 80/60 ° C, t повітря + 40 ° C, кВт	2-ходовой клапан