



## Systemair AW 500 EC sileo Axial fan

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 35865  
Виробник: Friso  
Код товару: AW

від 105796 грн.

### Опис

- 100% регулювання швидкості
- Кламна коробка змонтована на корпусі
- Захисні ґрати в комплекті
- Вбудовані термоконтакти
- Встановлення у будь-якому положенні
- Не вимагають обслуговування та надійні в роботі

В осьових вентиляторах AW sileo EC використовуються високоефективні енергозберігаючі ЕС-двигуни. Силова електроніка вбудована у корпус двигуна (клемну колодку). Усі двигуни можуть використовуватись при частоті 50/60 Гц. Вхідний сигнал для однофазних двигунів використовується 200-240 Ст. Регулювання швидкості здійснюється за допомогою сигналу 0-10 Ст.

Рекомендації щодо застосування: Вентилятори AW - для витяжної вентиляції без мереж повітроводів (складів, компресорних та ін.).

Конструкція: Вентилятори AW sileo EC мають квадратні пластини для настінного монтажу. Корпус вентиляторів виготовлений із оцинкованої сталі. Усі частини покриті порошковим забарвленням у чорний колір (RAL 9005). Робоче колесо виготовлене з високоефективного композитного матеріалу з металевим осердям. Лопатки мають аеродинамічну форму. Робоче колесо динамічно збалансоване (відповідно до DIN ISO 1940 ч. 1, G6.3).

### Документація

- [DWG - 35865 \(1,98 MB\)](#)
- [DWG - 35865 \(1,98 MB\)](#)
- [EU Declaration of Conformity\\_002 \(419,16 KB\)](#)
- [EU Declaration of Conformity\\_002 \(419,16 KB\)](#)
- [installation variations\\_2\\_AR\\_AW.pdf \(693,65 KB\)](#)
- [installation variations\\_2\\_AR\\_AW.pdf \(693,65 KB\)](#)
- [MANUAL\\_AW\\_AR\\_EBM\\_RU\\_003-MIN.PDF \(355,94 KB\)](#)
- [MANUAL\\_AW\\_AR\\_EBM\\_RU\\_003-MIN.PDF \(355,94 KB\)](#)

### Аналоги

- [Systemair AW 350 EC sileo Axial fan](#)
- [Systemair AW 800D EC sileo Axial fan](#)
- [Systemair AW 560D EC sileo Axial fan](#)
- [Systemair AW 200 EC sileo Axial fan](#)
- [Systemair AW 400 EC sileo Axial fan](#)
- [Systemair AW 250 EC sileo Axial fan](#)

### Характеристики

Опції	
Виробник	Черный
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², себін), дБ(А)	ЕС
Дані згідно з ErP	
Ефективність, статична, ?statA	48,8
Клас ефективності, Pactual	A
Назва кольору, корпус	40
Напрямок повітря	ErP 2018
Цільова оцінка ефективності ErP2013, мета (Екодизайн) 2013	41,6
Цільова оцінка ефективності ErP2015, S ціль (Екодизайн) 2015	36
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	1~
Захист / Класифікація	
Клас ізоляції	IP54
Тип двигуна	B
Номінальні дані	
Клас герметичності	730
Номінальні параметри	
Імпульс, N	1 429
Макс. розсіювана потужність, Вт	3,35
Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °C	макс. 60
Питомий коефіцієнт	5 850
Рівень звукового тиску з відривом 1 м, дБ(А)	1,000000
Рівень звукового тиску на 3 м (вільне поле), дБ(А)	60
Споживаний струм, A	50; 60
Частота, Hz	230
Параметри звуку	
Категорія вимірів	67
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	макс. 9 248
Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	15,4
Екодизайн 327	
Витрата повітря qv, м³/год	Смотрите лейбл на вентиляторе
Додаткові комплектуючі	Да
Загальна ефективність, %	173
Загальне підвищення тиску psf, Па	1 425
Категорія ефективності	5 850
Клас ефективності N	статичний
Обслуговування	Показатели, используемые для расчета энергоэффективности, по которым не указаны в списке, можно найти в ЕС декларации.
Рік випуску	AW 500 EC
Регульований привід	41,6
Рециркуляція/утилізація	Информация по установке, эксплуатации и обслуживанию указана в инструкции по эксплуатации.
Стандарт ЕС	Информация по рециркуляции и утилизации указана в инструкции по эксплуатации.
Температура середовища, °C	32,8
Тип	Systemair GmbH, Seehöfer Str. 45, DE-97944 Boxberg, Amtsgericht (суд регистрации) Mannheim, HRB 560437
Цільовий клас ефективності N	48,8

