

## Повітряна завіса Frisco AR3210CW

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 48349  
Виробник: Frisco  
Код товару: AR3210CW

від 0 грн.



### Опис

Повітряна завіса прихованої установки для адміністративних будівель з вбудованим керуванням та дистанційним пультом

- Рекомендована висота установки до 2,8 м\*
- Прихована установка

Компактна завіса AR3200C для прихованої установки за підвісною стелею вхідних груп адміністративних будівель і над невеликими воротами промислових споруд.

\*) Рекомендована висота установки залежить від типу дверей та конкретних умов для даної будівлі.

### Документація

- [AR3210 2D.dwg \(184,89 KB\)](#)
- [AR3210 2D.dwg \(184,89 KB\)](#)
- [AR3210 3D.dwg \(1,99 MB\)](#)
- [AR3210 3D.dwg \(1,99 MB\)](#)
- [AR3210 3D.dxf \(14,68 MB\)](#)
- [AR3210 3D.dxf \(14,68 MB\)](#)
- [Страницы каталога AR3200C \(581,79 KB\)](#)
- [Страницы каталога AR3200C \(581,79 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity AR3200C \(138,71 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity AR3200C \(138,71 KB\)](#)
- [UKCA Declaration AR3200C \(141,91 KB\)](#)
- [UKCA Declaration AR3200C \(141,91 KB\)](#)
- [Инструкция AR3200C \(3,88 MB\)](#)
- [Инструкция AR3200C \(3,88 MB\)](#)

### Аналоги

- [Повітряна завіса Frisco AR3220CF16](#)
- [Повітряна завіса Frisco AR3220CF10](#)
- [Повітряна завіса Frisco AR3220CW](#)
- [Повітряна завіса Frisco AR3210CF03](#)
- [Повітряна завіса Frisco AR3210CF08](#)
- [Повітряна завіса Frisco AR3215CF12](#)
- [Повітряна завіса Frisco AR3220CA](#)
- [Повітряна завіса Frisco AR3215CF08](#)
- [Повітряна завіса Frisco AR3215CW](#)

### Характеристики

Опції	
Вихідна потужність, кВт	Water heat, coil for medium water temperature
Блок нагріву (вода)	
Максимальний робочий тиск, МПа	5 до 110
Напруга (номінальна), В	9,2
Номинальний розмір	DN15 (G 1/2") Outside thread
Об'єм води в теплообміннику, л	1,6
Падіння тиску при t води 60/40 ° C, t повітря + 18 ° C, кПа	8,2
Розмір сполучних патрубків	1,1
Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна температура нагрівального елемента, °C	1~
Максимальна швидкість обертання вентилятора, об/хв	0,6
Підвищення температури, максимальна теплова потужність, низька витрата повітря, °C	133
Сила струму, двигун/керування, А	230
Монтаж	
Колір, решітки видування	2 800
Максимальна висота установки, мм	Горизонтально
Номинальні дані	
Довжина, мм	RAL 7046
клас захисту	RAL 9016
Колір корпусу, NCS	Транспортный белый
Колір решітки видуву, RAL	Телегей 2
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP21
Ширина, мм	-20 до 30
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA)	69
Звукова потужність (LWA), дБ(А)	Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m².
Звуковий тиск (LpA)	53; 49; 44
Напруга, двигун/керування,	Measurements according to ISO 27327-2: 2014, Installation type E.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	1500; 1300; 1000
Розміри та вага	
вага, кг	475
Витрата повітря, м³/год	30
Глибина, мм	256
Потужність (P1), двигун, Вт	1 078