



Systemair EC-Basic-H humidity

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 24807
Виробник: Frico
Код товару: EC-Basic-H

від 0 грн.

Опис

Легкий та простий
в установці,

підключенні та

на будівництві

Мережі

50 /

60Гц

Використовується з усіма однофазними (

220 В)

i

трифазними

(380 В)

СС-вентиляторами

Вбудований

датчик

Відповідає

стандартам

СЕ

EN 60730-1

, EN

61000-6-3

, EN

61000-6-1

Регулювання на вимогу

Контролер

порівнює

вологість у приміщенні

із встановленою

та регулює

вихідний сигнал

0...10

В до вентилятора по

алгоритму

PI

в

прямому або зворотному

дії

на основі

установки

перемички

JP1

:

JP1

закрита

1-2

= Нагрів

(

Характеристики

Контролер та датчики	
Температурний коефіцієнт	0 до 100
Номінальні дані	
Клас герметичності	0
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP30
Номінальні параметри	
Керуючий сигнал	-20 до 50
Рекомендований запобіжник	85 до 265
Споживаний струм, А	50; 60
Частота, Hz	265
Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	0,137

зворотна дія)

JP1

закрита

2-3

= охолодження

(

пряма дія)

Документація

- [24807_Declaration of Conformity_EN.pdf \(127.33 KB\)](#)
- [24807_Declaration of Conformity_EN.pdf \(127.33 KB\)](#)
- [IMO_EC-BASIC_EN_SV_REV3.PDF \(1.42 MB\)](#)
- [IMO_EC-BASIC_EN_SV_REV3.PDF \(1.42 MB\)](#)

Аналоги

- [Systemair EC-Basic-T temperature](#)
- [Systemair EC-Basic-U universal 0-10V](#)