

Frico TWT10331 Конвектор THERMOWARM

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 6971
Виробник: Frico
Код товару: TWT10331

від 17415 грн.

Опис

Компактний конвектор з різними варіантами виконання

Конвектори серії Thermowarm – це компактні та легкі в установці прилади для обігріву підсобних приміщень магазинів, приміщень з підвищеною вологістю, наприклад, роздягальні та туалети. Конвектор серії TWTC може також використовуватися в приміщеннях з корозійним або агресивним середовищем. Температура поверхні приладу серії TWT200 нижче 60°C, тому його установка сертифікована для дитячих закладів та роздягальні душових кімнат.

Прилади легко встановлюються в необхідному місці, і, незважаючи на компактні розміри, мають значну потужність. Пропоновані три варіанти обробки корпусу: біле, сіре забарвлення або нержавіюча сталь, дають можливість вибрати прилад для даного інтер'єру приміщення.

- Потужність: 300Вт - 1000Вт
- TWT100/200: IP44, TWT300 IP21, TWTC: IP54

Документація

- [cat_frico_twt_ru_160415.pdf \(208,1 KB\)](#)
- [cat_frico_twt_ru_160415.pdf \(208,1 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity TWT/TWTC \(139,21 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity TWT/TWTC \(139,21 KB\)](#)
- [MA_FRICO_TWT_TWTC_SE_NO_GB_DE_RU_160613.PDF \(125,55 KB\)](#)
- [MA_FRICO_TWT_TWTC_SE_NO_GB_DE_RU_160613.PDF \(125,55 KB\)](#)
- [pl_frico_twt_ru_160213.pdf \(161,55 KB\)](#)
- [pl_frico_twt_ru_160213.pdf \(161,55 KB\)](#)
- [TWT_DNV_E-14035.PDF \(192,93 KB\)](#)
- [TWT_DNV_E-14035.PDF \(192,93 KB\)](#)
- [UKCA Declaration TWT \(141,86 KB\)](#)
- [UKCA Declaration TWT \(141,86 KB\)](#)
- [Wiring diagram TWT \(494,75 KB\)](#)
- [Wiring diagram TWT \(494,75 KB\)](#)

Аналоги

- [Frico TWT11021 Конвектор THERMOWARM](#)
- [Конвектор Frico TWTC30521 THERMOWARM](#)
- [Frico TWT10521 Конвектор THERMOWARM](#)



Характеристики

Опції	
Вихідна потужність, кВт	Електронагрев
Функції	0,3
Електричне нагрівання	
Обігрів, напруга, В	0,75
Обігрів, сила струму, А	0,3
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °С	2~
Фази	400
Номинальні дані	
клас захисту	RAL 9016
Колір корпусу, NCS	Транспортный белый
Робоча температура довкілля (сухі умови), °С	IP44
Розміри та вага	
вага, кг	123
Висота, мм	345
Витрата повітря, м³/год	2
Глибина, мм	205