



Повітряні завіси Frico AR4220E24

Повітряна завіса

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 78629
Виробник: Frico
Код товару: AR4220E24

від 0 грн.

Опис

Повітряна завіса прихованої установки з інтелектуальним управлінням для адміністративних будівель

- Рекомендована висота установки 4,2 м*
- Прихована установка.
- Довжина: 1, 1,5, 2 та 2,5 м

При прихованому розташуванні завіса AR4200 практично непомітна і тому не порушує концепцій архітектури, ні інтер'єрного дизайну вхідних груп.

*) Рекомендована висота установки залежить від типу дверей та конкретних умов для даної будівлі.

Документація

- [Системи управління SIRE \(51,48 KB\)](#)
- [Системи управління SIRE \(51,48 KB\)](#)
- [Страницы каталога AR3500 AR4200 \(586,38 KB\)](#)
- [Страницы каталога AR3500 AR4200 \(586,38 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity AR4200 \(138,72 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity AR4200 \(138,72 KB\)](#)
- [MA_AR35XTT_AR42XTT_AGR55XTT.PDF \(1,23 MB\)](#)
- [MA_AR35XTT_AR42XTT_AGR55XTT.PDF \(1,23 MB\)](#)
- [UKCA Declaration AR4200 \(141,92 KB\)](#)
- [UKCA Declaration AR4200 \(141,92 KB\)](#)
- [Інструкція AR4200 \(2,08 MB\)](#)
- [Інструкція AR4200 \(2,08 MB\)](#)

Характеристики

Номінальні параметри	
Фази	400
Споживана потужність, Вт	2 067
Витрата повітря, м³/год	107
Опції	
Вихідна потужність, кВт	Electrical heat
Розміри та вага	
Ширина, мм	-20 до 30
Глибина, мм	296
Вага, кг	851
Електричне нагрівання	
Нагрів	13
Обігрів, напруга, В	34; 21.7
Обігрів, сила струму, А	23; 15
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °С	3~
Фази двигуна	31
Електродвигун/Прилади керування	
Потужність (P1), двигун 50 Гц, Вт	8,1
Сила струму, двигун/керування, А	230
Сила струму, електродвигун 60 Гц, А	1 870
Монтаж	
Копір, решітки вдування	4 200
Максимальна висота установки, мм	Горизонтально
Номінальні дані	
Довжина, мм	RAL 7046
клас захисту	RAL 9016
Копір корпусу, NCS	Транспортный белый
Копір решітки вдуву, RAL	Телегей 2
Робоча температура довкілля (сухі умови), °С	IP20
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA)	79
Звукова потужність (LWA), дБ(А)	Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m².
Звуковий тиск (LpA)	63; 60; 55; 49; 44
Напруга, двигун/керування,	Measurements according to ISO 27327-2: 2014, Installation type E.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	5600; 4900; 3900; 3100; 2350