



Frico CIR21021 230В ІЧ обігрівач

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 3184
Виробник: Frico
Код товару: CIR21021

від 9345 грн.

Опис

Універсальний високотемпературний прилад

Інфрачервоні обігрівачі CIR переважно використовуються для обігріву терас, балконів, відкритих веранд кафе та ресторанів із частковим захистом від впливу вітру. Прилади серії CIR мають невеликі розміри і не яскраво виражене світіння нагрівального елемента і можуть застосовуватися там, де ці параметри пріоритетні.

- Макс. температура нагрівального елемента 750°C
- Нагрівальний елемент з нержавіючої сталі, відбивач із полірованого анодованого алюмінію з максимальним захистом від корозії.
- Рекомендована висота установки 2 - 2,5 м

Документація

- [cat_frico_cir_ru_180615.pdf \(474,13 KB\)](#)
- [cat_frico_cir_ru_180615.pdf \(474,13 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity CIR \(139,24 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity CIR \(139,24 KB\)](#)
- [ENVIRONMENTAL FACTS CIR.PDF \(43,4 KB\)](#)
- [ENVIRONMENTAL FACTS CIR.PDF \(43,4 KB\)](#)
- [pl_frico_cir_ru_171026.pdf \(127,21 KB\)](#)
- [pl_frico_cir_ru_171026.pdf \(127,21 KB\)](#)
- [UKCA Declaration CIR \(142,14 KB\)](#)
- [UKCA Declaration CIR \(142,14 KB\)](#)
- [Інструкція CIR \(314,35 KB\)](#)
- [Інструкція CIR \(314,35 KB\)](#)

Характеристики

Номінальні параметри	
Фази	230
Витрата повітря, м³/год	2,2
Опції	
Вихідна потужність, кВт	Електронагрев
Функції	1
Розміри та вага	
Ширина, мм	-20 до 30
Висота, мм	1 250
Глибина, мм	94
Вага, кг	44
Електричне нагрівання	
Максимальна висота установки, м	750
Обігрів, напруга, В	4,3
Обігрів, сила струму, А	1
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °С	1-
Монтаж	
Колір, решітки видування	2 500
Номінальні дані	
клас захисту	RAL 9002
Колір корпусу, NCS	Серо-белый
Колір корпусу, RAL	NCS 1502-Y