



Опис

- Kv-value 1.6...27
- Size DN15 up to DN40
- Media temperature -5...+185°C
- Pressure class PN16
- Differential pressure 0.8...1.6 MPa

3-way control valves

MTRS is a range of 3-way control valves intended for use in heating and ventilation systems. They are also highly suitable for use in fresh water systems, as they are manufactured from dezincification resistant brass and gunmetal.

Документація

- [MTVS_MTRS_EN.pdf \(319.43 KB\)](#)
- [MTVS_MTRS_EN.pdf \(319.43 KB\)](#)
- [MTVS_MTRS_EN.pdf \(319.43 KB\)](#)
- [MTVS_MTRS_EN.pdf \(319.43 KB\)](#)

Systemair MTRS 25-10 3-ways valve

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 9108
Виробник: Friso
Код товару: MTRS

від 15424 грн.

Характеристики

Номінальні параметри	
Витрата повітря, м³/год	2,1
Блок нагріву (вода)	
Значення Kvs, л/час	Равный процент
Характеристика потока	20
Встановлення	
Діапазон тиску, Па	Внутренняя резьба
Макс. витік, %	-5 до 185
Матеріал конуса	Латунь 1400 LG2. Вилка - нержавеющая сталь 304S15
Пакувальна коробка	Нержавеющая сталь
Регулювання співвідношення	0,1
Розмір під'єднання труб	Уплотнительное кольцо из фторкаучука (Viton)
Тип з'єднання труб	DN25
Шпилька	Латунь 1400 LG2. Вилка - нержавеющая сталь 304S15
Контролер та датчики	
Повна потужність при t води 80/60 ° C, t повітря + 40 ° C, кВт	3-ходовой клапан