



Вентилятор Systemair K 200 M sileo

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 25366
Виробник: Systemair
Код товару: 25366

від 10562 грн.

Опис

Переваги:

- Можливість регулювання швидкості
- Низький рівень шуму
- Підвищена ефективність
- Вбудовані термоконтакти
- Монтаж у будь-якому положенні
- Дозволяється зовнішній монтаж
- Не вимагають обслуговування та надійні в роботі

Рекомендації щодо застосування: Ventilatori K Sileo - надійне рішення для систем вентиляції різного призначення - побутового, громадського, адміністративного та промислового.

Конструкція: Корпус виготовлений із оцинкованої листової сталі. Для збільшення герметичності корпусу його частини завальцовані. Корпус має мінімальну довжину фланців 25 мм для правильного кріплення до повітропроводів.

Двигун: Використовуються двигуни із зовнішнім ротором із робочим колесом із назад загнутими лопатками, виготовленими із пластику. Для захисту двигуна від перегріву вентилятор має вбудовані термоконтакти із ручним перезапуском.

Регулювання швидкості: Швидкість вентиляторів можна регулювати за допомогою 5-ступінчастого трансформатора або плавно, за допомогою тиристора.

Підключення: Для електричного підключення вентилятори мають клемну коробку на корпусі.

Монтаж: Ventilatori встановлюються безпосередньо в повітропроводах круглого перерізу. Допускається монтаж під будь-яким кутом щодо осі вентилятора, а також у вологих приміщеннях та на вулиці без додаткового захисту (при під'єднанні повітропроводів до вентилятора з обох боків). У комплекті поставляється монтажний кронштейн із гвинтами для швидкого та зручного монтажу вентилятора на стіну чи стелю. Хомути FK (додаткова приналежність) полегшують монтаж та демонтаж, а також запобігають передачі вібрації на повітропровід.

Документація

- [INSTALLATION_OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_K_KV_PRIO_\(1.65 MB\)](#)

Аналоги

- [Вентилятор Systemair K 160 XL sileo](#)
- [Вентилятор Systemair K 315 M sileo**](#)
- [Вентилятор Systemair K 315 L Sileo**](#)
- [Вентилятор Systemair K 125 M sileo](#)
- [Вентилятор Systemair K 150 XL sileo](#)
- [Вентилятор Systemair K 250 M sileo](#)

Характеристики

Виріб	
Найменування виробу	K 200 M sileo
Тип виробу	Вентилятор
Тип вентилятора	Канальний
Тип підключення повітропроводу	Круглий
Номінальні параметри	
Напруга (номінальна), В	230
Частота, Гц	50
Фази	1~
Споживана потужність, Вт	102
Споживаний струм, А	0.442
Швидкість обертання робочого колеса, об/хв	2529
Витрата повітря, м³/год	760
Температура повітря, що переміщується, °С	max 70
Звукові параметри	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², кімната), дБ(А)	45
Захист / Класифікація	
Клас захисту, двигун	IP44
Клас ізоляції	F
Розміри та вага	
Розміри повітропроводу, вхід, мм	200
Розміри повітропроводу, вихід, мм	200
Вага, кг	4.1